

FIXARE  
INIȚIALĂ  
PUTERNICĂ

- ✓ Emisii foarte reduse
- ✓ Timp mare de deschidere
- ✓ Rezistent la căldură și umiditate



# Bona **QUANTUM LVT**

GENERAȚIA PUTERNICĂ DE ADEZIVI LVT



## Bona Quantum LVT

### GENERAȚIA PUTERNICĂ DE ADEZIVI LVT

Bona Quantum LVT este cea mai recentă generație de adezivi pentru pardoseli LVT pe bază de silan pentru instalarea pardoselilor LVT sau a celor modulare multistratificate. Adezivul iese în evidență, față de adezivii convenționali de tippat umed, prin puterea foarte mare de fixare inițială.

Timpul său lung de deschidere permite o aplicare mai relaxată, iar temperaturile ridicate nu vor scurta timpul de deschidere ca în cazul produsului pe bază de dispersie. Pardoseala LVT poate fi așezată direct deasupra adezivilor nou aplicați, fără timp de aerisire. Deși pardoseala este fixată imediat, aceasta poate fi totuși reglată după instalare. Per total, Bona Quantum LVT oferă o instalare relaxată și absolut sigură a podelei LVT.



### TEHNOLOGIE TITANIUM

Ca parte a gamei Bona Quantum, Bona Quantum LVT dispune de tehnologia revoluționară din Titanium de la Bona, care oferă o legătură inițială mai rapidă și mai puternică pentru o durabilitate mai mare și mai multă stabilitate.

### REZISTENȚĂ LA UMIDITATE

Bona Quantum LVT poate fi utilizat în zonele cu expunere crescută la umiditate și este chiar rezistent la conținutul crescut de umiditate reziduală din substrat. Acest lucru face ca produsul să fie alegerea potrivită pentru instalarea LVT în zone precum bucătăriile și băile. Cu toate acestea, adezivul nu trebuie utilizat în zone expuse la apă lichidă, cum ar fi dușurile și zonele piscinelor.

### REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ

Bona Quantum LVT poate fi utilizat pe substraturi încălzite sau în zone cu expunere la temperatură mai mare. Adezivul în sine stabilizează contracția podelei LVT atunci când se încălzește.



### BENEFICII CHEIE

- Putere foarte mare de fixare inițială
- 100% conținut solid
- Emisii foarte reduse
- Timp mare de deschidere
- Consum foarte redus

### DATE TEHNICE

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bază:</b>                 | Prepolimer Silan Modificat                                                                             |
| <b>Culoare:</b>              | Bej                                                                                                    |
| <b>Timp de deschidere:</b>   | Aprox. 45 min                                                                                          |
| <b>Aplicare încărcătură:</b> | După aprox. 4-8 ore                                                                                    |
| <b>Timp maturizare:</b>      | 2.8 mm / 24 ore.                                                                                       |
| <b>Consum:</b>               | Depinzând de șpaclul ales, aprox. 180-250 g/m <sup>2</sup>                                             |
| <b>Temperaturi de lucru:</b> | Temperatură aer: 18 °C - 25 °C<br>Temperatură podea: 15 °C - 20 °C<br>Umiditate relativă aer: max. 65% |