

Bona Hard Wax Oil

Tekniskt datablad

Bona Hard Wax Oil är en balanserad blandning av naturliga oljor och vaxer för ytbehandling av obehandlade trägolv och annat interiörträ. Ytan är starkt vatten- och smutsavvisande vilket gör produkten lämplig för miljöer med normalt slitage. Möjligt att kombinera med kulörerna i Bona Craft Oil för att färga in och ändra utseendet på golvet. Produkten

- Utmärkt skydd mot vatten
- Snabbtorkande med snabb och enkel arbetsprocess
- Ingen risk för sidlimning
- God täckförmåga, liten åtgång
- Säker för användning på barnleksaker och bordsskivor, uppfyller EN 71-3

Tekniska data

Oljetyp:	Modifierade vegetabiliska oljor och vaxer
Torrhalt:	Ca. 48%
Glansgrad:	Sidenmatt, Matt och Extramatt
Spädning:	Spädes ej
Torktid:	- Till slipning/överlackering: 6-8 timmar* (matt och sidenmatt) 4-6 timmar* (extramatt) - Till lätt användning: min 16 timmar* (matt och sidenmatt) min 12 timmar* (extramatt) <i>*vid normalt inomhusklimat, 20°C/60% R.F.</i>
Verktyg:	Korthårig mikrofibrulle eller fin, tät pensel av god kvalitet.
Åtgång:	20-24 m ² /liter och strykning, beroende på träslag.
Rengöring:	Rengör verktygen med lacknafta. Torkat material kan tas bort med aceton.
Säkerhet:	Märkningspliktig, se säkerhetsdatablad för mer information.
Brandrisk:	Ej brandfarlig. Risk för självantändning, se säkerhetsdatablad för mer information.
Hållbarhet:	3 år från tillverkningsdatum i öppnad originalförpackning.
Förvaring:	Förvaras mellan +5°C och +25°C i svalt och välventilerat utrymme, skilt från andra olämpliga material och antändningsrisker.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som metall.
Förpackning:	1 liter (matt och sidenmatt) 2,5 liter 10 liter (matt och sidenmatt)

Ytbehandling



Bona[®]