

Bona Craft Oil

Ficha Técnica

Bona Oil Craft es una mezcla única de diferentes aceites vegetales modificados, para una impregnación superior y protección duradera de los suelos de madera. Una mezcla exclusiva de suave olor, fácil de manejar y que proporciona un efecto de color reduciendo el tono amarillento. La formulación es ambientalmente sostenible, contiene mucho aceite y poca cantidad de disolventes (<4%), lo que también significa que la madera puede saturarse con un número inferior de aplicaciones. Adecuado para suelos de madera en ambientes públicos y domésticos, así como para muebles y otros materiales de madera

- Grado elevado de saturación
- Secado rápido y fácil de usar
- Bajo contenido de disolventes y poco olor
- Seguro para aplicación en juguetes y encimeras infantiles, cumple con la norma EN 71-3 .

Información Técnica

Producto base:	Aceites vegetales modificados
Colores:	Grafito, Escarcha, Ceniza, Sombra o Arcilla
Contenido en Sólido:	Aprox. 96-98% (dependiendo del color)
VOC:	<4%
Dilución:	No diluir
Tiempo secado:	- Entre aplicaciones 15-30 minutos* - Utilización: 24 horas* <i>*en condiciones interiores normales, 20 °C/60% R.H. Asegurar ventilación apropiada.</i>
Herramientas.:	Aplicador de goma resistente al aceite, Almohadilla Bona WoolPad , espátula de acero inoxidable
Consumo Total:	Aprox. 20 m ² /litro dependiendo del tipo de madera
Seguridad:	Sin clasificar
Riesgo Ignición:	No inflamable. Riesgo de ignición, ver información de seguridad.
Limpieza:	Limpiar las herramientas con aguarras. El material seco se puede eliminar con acetona.
Caducidad:	2 años desde la fecha de fabricación en envase original cerrado.
Almacen/transporte:	La temperatura no debe caer por debajo de los +5°C ni subir más de +25°C durante su almacenamiento y transporte.
Eliminación:	Residuos y envases vacíos deberán tratarse de acuerdo con la normativa local.
Tamaño:	2,5 y 5 litros

Acabado



Bona[®]