



Bona AntiSlip

TEIL DER BONA ADDITIVE+ PRODUKTREIHE

Verbessert die Rutschfestigkeit



Bona AntiSlip wurde entwickelt, um die Rutschfestigkeit des von Ihnen gewählten Bona-Lacks zu erhöhen und damit die Sicherheit in Bereichen zu verbessern, in denen aufgrund von Feuchtigkeit ein erhöhtes Risiko für Ausrutschen und Stürze besteht, wie z. B. in Geschäftsräumen, Küchen, Eingangsbereichen und Treppenhäusern.

Rutschhemmende Eigenschaften waren bisher ausschließlich bei Bona Traffic HD Anti-Slip verfügbar. Mit der Einführung von Bona AntiSlip können Sie diese Funktionalität nun auf eine größere Auswahl an Lacken für Holz- und elastische Bodenbeläge ausweiten, was Ihnen mehr Flexibilität bietet.

- Reduziert die Rutschgefahr
- Für Holz- und elastische Böden
- Rutschhemmung gemäß EN 16165
- Geeignet zur Überlackierung (Recoat)



Bona AntiSlip

TEIL DER BONA ADDITIVE+ PRODUKTREIHE

Verbessert die Rutschfestigkeit

TECHNISCHE DATEN

Mischungsverhältnis:	1 Flasche (125 g) auf 5 Liter Lack
Sicherheit:	Nicht kennzeichnungspflichtig
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 4 Jahre ab Herstellungsdatum
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über Bonus Nr. 3551
Lieferform:	125 g Flasche
Zertifikate:	In Kombination mit ausgewählten Bona-Lacken erreicht Bona AntiSlip: EN16165 Anhang B – R10 EN16165 Anhang C – Geringe Rutschgefahr Die aktuelle Liste der zertifizierten Lacke finden Sie unter bona.com .

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Bona AntiSlip sollte der letzten Lackschicht beigemischt werden. Befolgen Sie bis zur letzten Schicht die normalen Vorbereitungs-, Behandlungs- und Anwendungsanweisungen für den gewählten Lack.

Hinweis: Bona AntiSlip beeinflusst den Glanzgrad und sorgt für ein matteres Aussehen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, führen Sie vor der vollständigen Anwendung einen Test durch.

KOMPATIBEL MIT

- Bona AntiSlip kann mit allen Bona-Lacken verwendet werden. Wenn jedoch eine zertifizierte Rutschfestigkeit erforderlich ist, finden Sie die aktuelle Liste der

Zertifikate auf der Produktseite von Bona AntiSlip unter bona.com im Reiter „Dokumente“.



Bona AntiSlip

TEIL DER BONA ADDITIVE+ PRODUKTREIHE

Verbessert die Rutschfestigkeit

VERARBEITUNG

1) Geben Sie den gesamten Inhalt einer Flasche Bona AntiSlip Additive (125 g) in das 5 Liter Lackgebinde. Schütteln Sie das Gebinde mindestens 60 Sekunden lang kräftig und drehen Sie es dabei mehrmals auf den Kopf, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten.

Es wird nicht empfohlen, den Zusatzstoff zu portionieren. Mischen Sie nur volle Flaschen mit vollen Lackgebinden. Wenn die Mischung für eine spätere Verwendung aufbewahrt wird, kennzeichnen Sie das Gebinde deutlich und schütteln Sie sie dann vor der weiteren Verwendung gründlich wie oben beschrieben.

2) Bei Lacken ohne separaten Härter fahren Sie direkt mit Schritt 4 fort.

3) Fügen Sie den Härter hinzu und schütteln Sie das Gebinde weitere 60 Sekunden lang kräftig, wobei Sie das Gebinde während des Schüttelns erneut auf den Kopf stellen, um sicherzustellen, dass der Härter vollständig mit dem Lack vermischt ist. Lassen Sie die Mischung 5

Minuten lang stehen.

Kleinere Mengen können in einer Bona-Mixing Bottle unter Verwendung der entsprechenden Menge an Härter zubereitet werden.

4) Bringen Sie vor dem Auftragen den mitgelieferten Feinfilter an. Dadurch wird verhindert, dass sich kleine Klumpen des Zusatzmittels auf der Bodenoberfläche ablagern.

5) Tragen Sie den Lack gemäß den normalen Anwendungsrichtlinien und Ergiebigkeitsangaben vom entsprechenden Technischen Merkblatt vom Bona Lack auf.

Befolgen Sie die Standardrichtlinien im entsprechenden Technischen Merkblatt und Pflegeanweisung des Lacks hinsichtlich Trocknungszeit, Wiederbegehrbarkeit, Rückstellung von Möbeln und Abdeckung mit Teppichen usw.

PFLEGE

Die Reinigung mit den richtigen Produkten ist ganz einfach. Wenn Sie sich für Reinigungs- und Pflegeprodukte von Bona entscheiden, können Sie sich darauf verlassen, dass Sie das bestmögliche Produkt für die Pflege Ihres Bodens gewählt haben. Bei geforderter Rutschhemmung keine Pflegemittel auftragen.

Die Pflegeanweisungen finden sich auf bona.com.

Hinweis: Pflegemittel, Polishes o. ä. sollten niemals auf einer AntiSlip-Oberfläche verwendet werden, da solche Produkte die Rutschfestigkeit der Bodenoberfläche beeinträchtigen können.



Bona AntiSlip

TEIL DER BONA ADDITIVE+ PRODUKTREIHE

Verbessert die Rutschfestigkeit

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 225282