



Bona Craft Oil

NATURALNY OLEJ JEDNOKOMPONENTOWY



1-komponentowy olej naturalny zmodyfikowany pod kątem doskonałej impregnacji i trwałej ochrony podłóg drewnianych.

Olej Bona Craft to wyjątkowa mieszanka olejów roślinnych zapewniająca niezwykle wysokie nasycenie podłogi i szybkie nakładanie. Dzięki mało intensywnemu zapachowi i łatwej aplikacji olej Bona Craft Oil jest bezpieczny i przyjazny dla środowiska oraz zmniejsza efekt żółknięcia drewna. Nadaje się do podłóg drewnianych w budynkach użytku publicznego i domach, a także do mebli i innych przedmiotów drewnianych.

- Wysoki stopień nasycenia
- Krótki czas schnięcia
- Uwydatnia słoje i kolor drewna
- Można bezpiecznie stosować na zabawkach dziecięcych



Bona Craft Oil

NATURALNY OLEJ JEDNOKOMPONENTOWY

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Modyfikowane oleje roślinne
Kolor:	Neutral, Frost
Zawartość substancji stałych:	Ok. 96-98% (w zależności od koloru)
Czas schnięcia:	Między aplikacjami: 15-30 minut* Lekkie użytkowanie: 24 godziny* * w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej powietrza.
Narzędzia:	Aplikator gumowy, Bona WoolPad lub paca ze stali nierdzewnej.
Zużycie:	Ok. 20 m ² /litr (w zależności od rodzaju drewna)
Ryzyko pożarowe:	Produkt niepalny. Istnieje ryzyko samozapłonu nasączonych materiałów.
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Mycie narzędzi:	Myć narzędzia z resztek materiału minimalną ilością benzyny lakowej.
Okres przydatności do zużycia:	3 lata od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +25°C.
Odpady:	Resztki lakieru i puste opakowania powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	1l, 2,5l, 5l
Certyfikaty:	Afnor; A+ – bardzo niska emisja wewnątrz pomieszczeń. EN 71-3 – Bezpieczny do stosowania na zabawkach dziecięcych. DIN 51 130 – klasa R10 DiBt – bezpieczny produkt budowlany

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.



Bona Craft Oil

NATURALNY OLEJ JEDNOKOMPONENTOWY

PRZYGOTOWANIE

Upewnić się, że podłoga jest zaaklimatyzowana do środowiska końcowego zastosowania, dobrze przeszlifowana, sucha i wolna od pyłu szlifierskiego, wosku i innych zanieczyszczeń. Przed użyciem należy poczekać, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową. Optymalne warunki aplikacji to temperatura 20-25°C i wilgotność względna 30-60%. Wysoka temperatura i niska wilgotność skracają czas schnięcia, a niskie temperatury i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia. Minimalna temperatura stosowania wynosi 16°C. Podczas aplikacji należy używać gumowych rękawiczek, okularów ochronnych i ochraniaczy na buty.

Środki ostrożności

Na ostateczny kolor wpływa równomierność szlifu oraz właściwości drewna. Kolor należy ocenić dopiero po ostatecznym wykończeniu. Ślady, różnice w kolorach, nierówne zabarwienie itp. nie są winą produktu, lecz są błędem aplikacji!. Wykonać test przed użyciem.

Wskazówka

Aby uzyskać bardziej intensywne i jednolite zabarwienie, drewno można przed nałożeniem oleju zwilżyć wodą. Przeszlifuj i wyczyść podłogę. Nanieś ciekłą warstwę wody na powierzchnię za pomocą gąbki lub wałka o krótkim włosiu. Przed nałożeniem oleju pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na noc.

SYSTEMY APLIKACJI

Surowe drewno:

1-2 x Bona Craft Oil



Bona Craft Oil

NATURALNY OLEJ JEDNOKOMPONENTOWY

APLIKACJA

1. Nałożyć olej cienką warstwą za pomocą rakli Bona do oleju, pacy ze stali nierdzewnej lub wełnianego pada Bona.
2. Po 15-30 minutach wykonać kolejne przejście z większą ilością oleju, aż powierzchnia zostanie nasyczona, czyli do momentu, gdy drewno nie wchłonie już oleju. Ilość potrzebnych zabiegów zależy od rodzaju drewna.
3. Polerować podłogę w naprzemiennych kierunkach za pomocą polerki (150 obr/min) i czerwonego pada.
4. Natychmiast usunąć nadmiar oleju bawełnianą szmatką i pozostaw powierzchnię do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny bez ruchu pieszego.

Wskazówka: Aby uzyskać najlepsze rezultaty,

wypolerować podłogę padem wełnianym Bona (300 obr/min) 6-18 godzin po ostatnim nałożeniu oleju. Jeśli podłoga wygląda na nierówną, nałożyć niewielką ilość oleju na bawełnianą szmatkę, umieścić ją pod maszyną i wypolerować podłogę. Po 1 godzinie wypolerować ponownie czystą bawełnianą szmatką.

Czas schnięcia (przy 20°C/60% RH): 24 godziny, należy spodziewać się dłuższego czasu schnięcia na drewnie egzotycznym oraz w niskich temperaturach i/lub wysokiej wilgotności względnej. Pokój zazwyczaj można umeblować po 1-2 dniach, ale należy poczekać ok. 1 tydzień przed przykryciem powierzchni dywanikami itp. lub czyszczeniem metodami na mokro.

UWAGA: BONA CRAFT OIL ZAWIERA OLEJE SCHNĄCE. ISTNIEJE RYZYKO SAMOZAPŁONU. ZUŻYTE TKANINY, PADY I PODOBNE MATERIAŁY NALEŻY UMIEŚĆ W WODZIE LUB W ZAMKNIĘTYM METALOWYM POJEMNIKU.

PIELĘGNACJA

Regularnie czyścić podłogę na sucho za pomocą pada z mikrofibry i/lub odkurzacza. W razie potrzeby użyć pada czyszczącego z mikrofibry wraz z środkiem Bona Oiled Wood Floor Cleaner.

Uwaga: Do konserwacji powierzchni używaj Bona Oil Care. Aby przywrócić zużytą kolorystykę, można dodać 20% kolorowego oleju Bona Craft Oil do Bona Oil Care.

Częstotliwość olejowania konserwacyjnego zależy od stopnia zużycia i może wahać się od co 3 lata w środowisku domowym do kilku razy w roku w środowisku komercyjnym.

Szczegółowe instrukcje konserwacji są dostępne na stronie www.bona.com



Bona Craft Oil

NATURALNY OLEJ JEDNOKOMPONENTOWY

WAŻNE!

Prosimy zapoznać się z oddzielnymi instrukcjami stosowania Bona Craft Oil w połączeniu z obróbką wstępną Bona Tones, które są dostępne na bona.com. Należy pamiętać, że produkt nie może zapobiec zmianie

koloru drewna w wyniku wyciekania garbników, ruchu naturalnych olejów lub działaniu światła UV w krótkim lub długim okresie.

Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna, za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem lakieru.