



Bona Decking Oil

OLEJ DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ

Długotrwała ochrona przed czynnikami atmosferycznymi



Olej zapewniający doskonałą impregnację i trwałe zabezpieczenie zewnętrznych powierzchni drewnianych.

Olej do tarasów Bona Decking Oil zapewnia trwałą ochronę zewnętrznych powierzchni drewnianych przed wpływem różnych warunków atmosferycznych: od śniegu po nasłonecznienie. Wyjątkowa formuła preparatu uwytłumia słoje i zmniejsza ryzyko pęknięcia i wypaczania. Zapewnia również ochronę przed promieniami UV i blaknięciem. Łatwe nakładanie i szybkie schnięcie sprawiają, że doskonale nadaje się do zabezpieczania zewnętrznych powierzchni drewnianych.

- Doskonałe właściwości hydrofobowe
- Redukuje pęknięcia i wypaczanie
- Krótki czas schnięcia
- Długotrwała ochrona



Bona Decking Oil

OLEJ DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ

Długotrwała ochrona przed czynnikami atmosferycznymi

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Modyfikowany olej roślinny
Kolor:	Neutralny, mahoń, teak, szary
Czas schnięcia:	Między aplikacjami: 30-60 minut ¹ Lekkie użytkowanie: 24 godziny ¹ ¹ w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej
Narzędzia:	Pędzel, wałek lub aplikator do oleju
Zużycie:	Ok. 20 m ² /l zależy od gatunku drewna
Ryzyko pożarowe:	Niepalny, jednak istnieje ryzyko samozapłonu. Zużyte ścierki, pady i podobne należy zanurzyć w wodzie lub umieścić w szczelnych metalowych pojemnikach. Patrz Karta Charakterystyki.
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Mycie narzędzi:	Narzędzia należy myć benzyną lakową.
Okres przydatności do użytku:	2 lata od daty produkcji w nieotwartym, oryginalnym pojemniku.
Przechowywanie/transport:	Podczas magazynowania i transportu temperatura nie może spaść poniżej +5 °C lub przekroczyć +30°C.
Odpady:	Odpady i puste pojemniki powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	2 x 2,5l 1 x 10l (tylko kolor neutralny)

Dodatkowe szczegółowe informacje podano w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.

PRZYGOTOWANIE

Olej należy aplikować na surowe drewno. Pozostałości oleju, wosku i/lub zbutwiałe drewno należy dokładnie usunąć za pomocą Bona Deep Clean Solution lub Bona Decking Reviver przed nałożeniem nowego oleju. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 18%.

Nowo zainstalowane drewno nie powinno być zabezpieczane olejem natychmiast po montażu. Musi ono być przez kilka tygodni poddane działaniu warunkom

atmosferycznym. To sprawi, że drewno będzie bardziej porowate i chłonne.

Optymalne warunki aplikacji to temperatura 18-25°C. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia, natomiast niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. Minimalna temperatura podczas aplikacji nie może spaść poniżej 13°C.



Bona Decking Oil

OLEJ DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ

Długotrwała ochrona przed czynnikami atmosferycznymi

APLIKACJA

1. Wymieszać zawartość puszek
2. Aplikuj równomiernie i cienko 1-2 warstwy oleju za pomocą szerokiego pędzla, lub innego odpowiedniego aplikatora.
3. Gdy drewno się nasyci, wytrzyj nadmiar oleju bawełnianą tkaniną.
4. Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny przed użytkowaniem. Unikać w tym czasie ruchu po podłodze. Jeśli na taras spadnie deszcz jeszcze przed

utwardzeniem się oleju może być konieczne ponowna aplikacja cienkiej warstwy oleju.

Czas schnięcia (przy 20°C/60% wilgotności względnej): 24 godziny, należy spodziewać się dłuższego czasu schnięcia na drewnie egzotycznym oraz w niskich temperaturach i/lub wysokiej wilgotności względnej.

UWAGA: BONA DECKING OIL ZAWIERA OLEJE SCHNĄCE. ISTNIEJE RYZYKO SAMOZAPŁONU. ZUŻYTE ŚCIERKI, PADY I PODOBNE MATERIAŁY NALEŻY UMIEŚCIĆ W WODZIE LUB ZAMKNIĘTYM METALOWYM POJEMNIKU.

PIELĘGNACJA

Taras myć mydłem Bona Soap rozcieńczonym z wodą. Jeżeli podłoga zaczyna wykazywać oznaki zużycia, tj. jaśnieje lub jest przesuszona, to można zastosować dodatkową warstwę Bona Decking Oil w celu poprawy wyglądu powierzchni. Szare, zbutwiałe drewno powinno

być dokładnie oczyszczone przy użyciu Bona Deep Clean lub Bona Decking Reviver.

Szczegółowe instrukcje są dostępne w www.bona.com

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszcżą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.