

Bona Decking Reviver

Ficha Técnica.

Bona Decking Reviver é fabricado para limpar pavimentos de madeira muito sujos, deteriorados e/ou previamente oleados. Bona Decking Reviver dissolve o óleo velho e a madeira degradada, fazendo com que a madeira pareça nova novamente.

- Eficaz e seguro para o jardim.
- Elimina o óleo velho e a madeira degradada.
- Fórmula pronta para a utilização.

Dados Técnicos

PH-valor:	Aprox. 11
Diluição:	Pronto para utilizar. Não diluir.
Revestimento:	15-20m ² /litro
Validade:	3 anos a partir da data de produção, na sua embalagem original sem abrir
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem exceder +25°C
Segurança:	Causa sérios danos nos olhos. Causa irritação de pele. Ingredientes perigosos: 2-aminoethanol
Eliminação de resíduos:	Lixos e embalagens vazias devem ser tratados de acordo com as normas locais.
Conteúdos:	<5% não-iónicos tensoativos.
Tamanho:	4L

Preparação

Elimine a sujidade solta, musgo, etc. do decking. Proteja as superfícies sensíveis como plantas, ou superfícies como perfis de alumínio da queda do produto. Evite trabalhar em exposição direta ao sol.

Instruções de utilização

1. Humedeça o pavimento com água.
2. Aplique Decking reviver generosamente sobre secções de entre 5-10 m² e deixe atuar durante uns minutos. Uma boa maneira de aplicar o produto é deitar primeiro Decking Reviver num balde de plástico limpo e distribuir com um rolo.
3. Limpe a secção com uma escova de cerdas duras. Alternativamente, uma máquina de pressão (equipada com escova rotativa) pode ser utilizada. Utilize a pressão o mais baixa possível.
4. Enxagúe cuidadosamente com água e continue com a seguinte secção, (não é necessário se usa a máquina de a pressão).
5. Deixe secar o pavimento completamente antes de aplicar Bona Decking Oil.

Para mais informação, por favor visite www.bona.com

