



Bona Deep Clean Solution

HOCHLEISTUNGSREINIGER

Konzentrierter Reiniger für gründliche Tiefenreinigung



Konzentrierter Reiniger für eine gründliche, intensive Reinigung von Holzböden und Terrassen.

Bona Deep Clean Solution ist ein vielseitiger Hochleistungsreiniger für Holzböden, und kann als allgemeiner Tiefenreiniger, Entfetter oder zur Reinigung abgenutzter Holzterrassen im Außenbereich verwendet werden. Formuliert für hohe Effizienz ohne Kompromisse, mit der Sicherheit in der Verwendung auf Holzoberflächen. In Kombination mit dem Bona PowerScrubber bewirkt es eine saubere Oberfläche, die dann optimal für das Auftragen von Pflegeprodukten vorbereitet ist. Auch für die manuelle Reinigung und Anwendung geeignet.

- Revitalisiert stumpfe und stark verunreinigte Böden
- Entfernt starke Verunreinigungen, auch tief in der Pore
- Effektiv gegen Trittspuren



Bona Deep Clean Solution

HOCHLEISTUNGSREINIGER

Konzentrierter Reiniger für gründliche Tiefenreinigung

TECHNISCHE DATEN

pH-Wert:	Ca. 12,5 Konzentrat Ca. 11 in Wasser verdünnt
Verdünnung:	Für versiegelte Holzböden u. Holzterrassen: 1 Liter auf 9 Liter Wasser Für geölte Holzböden: 0,5 Liter auf 9,5 Liter Wasser
Giscode:	GG40
Sicherheit:	Kennzeichnungspflichtig, siehe Sicherheitsdatenblatt
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 2 Jahre ab Herstellungsdatum.
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über Bonus Nr. 3551
Lieferform:	3 x 5 Liter (44 Kartons pro Palette)

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Zunächst den Boden durch Trockenreinigung (Saugen, Fegen) von losem Schmutz befreien. Verdünnen Sie die Bona Deep Clean Solution mit Wasser auf eine geeignete Konzentration, abhängig von der Art der zu reinigenden Oberfläche. Bona Deep Clean Solution kann manuell oder mit einer Scheuersaugmaschine verwendet werden und ist speziell für den Bona PowerScrubber optimiert.

Informationen zur Verwendung von Bona Deep Clean Solution mit anderen Scheuersaugmaschinen finden Sie in den Gebrauchsanweisungen und Handbüchern des Herstellers der Scheuersaugmaschine. **Hinweis: Nach der Tiefenreinigung eines geölte Bodens ist es notwendig, nach Abtrocknung einen neuen Pflegeölauftrag durchzuführen.**



Bona Deep Clean Solution

HOCHLEISTUNGSREINIGER

Konzentrierter Reiniger für gründliche Tiefenreinigung

VERARBEITUNG

Reinigung mit dem Bona PowerScrubber

1. Befüllen Sie 2/3 des oberen Wassertanks mit sauberem, lauwarmem Wasser. Bona Deep Clean Solution nach Bedarf (1 Liter für versiegelte/lackierte Böden, 0,5 Liter für geölte Böden) hinzugeben, und anschließend den Rest des Tanks komplett mit Wasser befüllen.
2. Stellen Sie den Regler (Drehknopf) auf mittleren Druck und führen Sie die Maschine auf einem geraden Weg vorwärts. Verteilen Sie die Reinigungslösung in der Vorwärtsbewegung gleichmäßig auf dem Boden.
3. Maschine anschließend geradlinig denselben Weg zurückfahren, und die Reinigungslösung durch Absaugen (geänderte Einstellung beachten) aufnehmen.
4. Es dürfen keine Pfützen oder Reste auf dem Boden zurückbleiben, die Reinigungslösung ist umgehend wieder aufzunehmen (ob maschinell oder manuell).
5. Weitere, bahnenweise Tiefenreinigung der gesamten Fläche in der zuvor beschriebenen Art und Weise.

Halbmanuelle Reinigung mit Einscheibenmaschine (z. B. BonaFlexisand, Buffer)

1. Tragen Sie die verdünnte Bona Deep Clean Solution auf einen kleinen Abschnitt des Bodens auf und lassen dies ca. 3 Minuten einwirken, um den Schmutz anzulösen. Hierbei nicht zu feucht auftragen, insbesondere in Bereichen mit Fugenbildungen, um Anquellungen oder Ablösungen zu vermeiden.
2. Den Teilbereich mit der Einscheibenmaschine bearbeiten. Bei einer versiegelten Fläche mit einem roten Pad, bei einer geölte oder geölt/gewachsten Oberfläche mit einem beige oder grünen Pad – grundsätzlich ist dies mit dem Verschmutzungsgrad abhängig. Beginnen Sie mit der Verwendung eines möglichst milden Pads und erhöhen Sie es schrittweise nach Bedarf. Darauf achten, die Oberfläche nicht zu verkratzen.
3. Wischen Sie den gelösten Schmutz direkt mit einem

Wischmopp ab. Spülen Sie den Wischmopp in einem Eimer mit klarem Wasser ab und ersetzen Sie das Reinigungswasser regelmäßig.

4. Fahren Sie Abschnitt für Abschnitt fort, bis die gesamte Oberfläche gereinigt ist.

Nach der Behandlung

- Nach der Tiefenreinigung eines geölte Bodens ist es notwendig, frisches Pflegeöl wie Bona Oil Care oder Bona Wax Oil erneut aufzutragen.
- Bei versiegelten/lackierten Oberflächen vor dem Auftragen eines Polishes oder Pflegemittels (z. B. Bona Polish, Bona Freshen Up) muss die gesamte Oberfläche neutralisiert werden, indem der Boden eine zusätzliche Zeit nur mit klarem Wasser gereinigt wird, da Rückstände aus der Deep Clean Solution ansonsten zu Problemen bei dem Auftrag des schichtbildenden Pflegemittels führen können.

Reinigung von Holzterrassen

1. Entfernen Sie losen Schmutz, Moos usw. von der Terrasse. Überprüfen und korrigieren Sie hervorstehende Nägel und Schrauben. Schützen Sie empfindliche Oberflächen wie Pflanzen, Aluminium o. ä. vor Flecken.
2. Befeuchten Sie die Terrasse mit Wasser.
3. Eine 10%ige Lösung von Deep Clean Solution mit Wasser mischen und großzügig auf einen 5 - 10 m² großen Abschnitt auftragen und einige Minuten einwirken lassen. Eine gute Möglichkeit, das Produkt aufzutragen, besteht darin, die Deep Clean Solution zuerst in einen sauberen Kunststoffeimer zu gießen und dann mit einer Rolle zu verteilen.
4. Schrubben Sie den aktuellen Abschnitt mit einer hartborstigen Bürste oder mit dem Bona PowerScrubber, der mit roten oder orangefarbenen Bürstenwalzen ausgestattet ist.
5. Spülen Sie gelöstes Material mit Wasser weg und



Bona Deep Clean Solution

HOCHLEISTUNGSREINIGER

Konzentrierter Reiniger für gründliche Tiefenreinigung

fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.

bevor Sie die Oberfläche mit Terrassenöl behandeln.

6. Lassen Sie die Terrassendielen gründlich trocknen,

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 225282