



Bona Extender

TEIL DER BONA ADDITIVE+ PRODUKTREIHE

Verlängert die offene Zeit bei warmen oder trockenen Bedingungen.



Bona Extender ist ein Zusatzmittel, das die Verlaufseigenschaften verbessert und die offene Zeit von Bona-Lacken, Grundierungen und Farben auf Wasserbasis verlängert.

Es ist für den Einsatz bei niedriger Luftfeuchtigkeit in Innenräumen und/oder einer höheren Raumtemperatur als normal vorgesehen.

Bona Extender verlängert die offene Zeit, so dass Handwerker in einem gleichmäßigen, angenehmen Tempo mit verbesserter Kontrolle arbeiten können. Dies minimiert den Stress während der Anwendung und sorgt für ein gleichmäßigeres, professionelleres Ergebnis.

- Erleichtert die Anwendung bei warmem/trockenem Klima
- Für Holz- und elastische Böden
- Verlängert die Verarbeitungszeit
- Verbessert die Verlaufseigenschaften



Bona Extender

TEIL DER BONA ADDITIVE+ PRODUKTREIHE

Verlängert die offene Zeit bei warmen oder trockenen Bedingungen.

TECHNISCHE DATEN

Mischungsverhältnis:	Lacke und Grundierungen: max. 4 % (eine Flasche pro 5 l), LinePaint: max. 10 %.
Giscode:	W3+
Brandgefahr:	Nicht brennbar.
Sicherheit:	Kennzeichnungsfrei
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Die Temperatur darf während der Lagerung oder des Transports nicht unter +5 °C fallen oder +30 °C überschreiten.
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über Bonus Nr. 3551
Lieferform:	200 ml

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

VERARBEITUNG

Bona Wasserlacke und Grundierungen, Bona Pure Colour und Bona SuperSport Zone Paint

Fügen Sie maximal 4 % (200 ml auf 5 l) Bona Extender zum Lack/Grundierung hinzu und schütteln Sie das Gebinde gründlich.
Tragen Sie den mit Bona Extender gemischten Lack/Grundierung wie gewohnt gemäß den Anweisungen

im Technischen Merkblatt des jeweiligen Produkts auf.

Bona SuperSport LinePaint

Fügen Sie der Farbe bis zu 10 % Bona Extender hinzu und rühren Sie sie vor Gebrauch gründlich um. Wie gewohnt verwenden.

WICHTIG!

Bei Verwendung von Extender mit 2-Komponenten-Produkten darf Extender erst nach gründlichem

Vermischen von Lack und Härter hinzugefügt werden.



Bona Extender

TEIL DER BONA ADDITIVE+ PRODUKTREIHE

Verlängert die offene Zeit bei warmen oder trockenen Bedingungen.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 225282