



# Bona Extender

## CZĘŚĆ DODATKÓW BONA ADDITIVE

**Wydłuża czas otwarty w ciepłych i suchych warunkach.**



Bona Extender to dodatek, który poprawia rozlewność oraz wydłuża czas otwarty lakierów wodnych i farb Bona.

Jest przeznaczony do stosowania w sytuacjach, gdy wilgotność powietrza w pomieszczeniu jest niska i/lub temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż normalnie. Bona Extender wydłuża czas otwarty, umożliwiając wykonawcom pracę w równym, komfortowym tempie oraz zapewniając lepszą kontrolę aplikacji. Minimalizuje to stres podczas nakładania produktu i gwarantuje bardziej spójny, profesjonalny efekt końcowy.

- Ułatwia aplikację w ciepłym i suchym klimacie
- Do podłóg drewnianych i elastycznych
- Wydłuża czas otwarty
- Poprawia właściwości samopoziomujące



# Bona Extender

## CZĘŚĆ DODATKÓW BONA ADDITIVE

**Wydłuża czas otwarty w ciepłych i suchych warunkach.**

### DANE TECHNICZNE

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proporcje mieszania:</b>           | Lakiery i podkłady: maks. 4% (jedna butelka na 5l), Line Paint: maks. 10%.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ryzyko pożarowe:</b>               | Produkt niepalny.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bezpieczeństwo:</b>                | Nieklasyfikowany jako niebezpieczny.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Okres przydatności do zużycia:</b> | 2 lata od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Przechowywanie/transport:</b>      | Podczas przechowywania i transportu temperatura nie może spaść poniżej +5°C i przekroczyć +30°C.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Odpady:</b>                        | Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Odpady płynne należy utylizować w autoryzowanym zakładzie utylizacji odpadów – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących odpadów. |
| <b>Wielkość opakowań:</b>             | 200ml.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

*Dodatkowe szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.*

### APLIKACJA

#### Lakiery i podkłady wodorozcieńczalne Bona, Bona Pure Colour i Bona SuperSport Zone Paint

Dodaj maksymalnie 4% (200 ml na 5l) Bona Extender do lakieru i dokładnie wstrząśnij.  
Aplikuj lakier wymieszany z Bona Extender zgodnie z

instrukcją zawartą w karcie technicznej produktu.

#### Farba do linii Bona SuperSport Line Paint

Dodaj do 10% Bona Extender i dokładnie wymieszaj przed użyciem. Stosuj jak zwykle.

### WAŻNE!

W przypadku stosowania Extendera z produktami dwuskładnikowymi, Extender należy dodać dopiero po

dokładnym wymieszaniu lakieru i utwardzacza.



# Bona Extender

## CZĘŚĆ DODATKÓW BONA ADDITIVE

**Wydłuża czas otwarty w ciepłych i suchych warunkach.**

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne porady i zalecenia, które przekazujemy w celu pomocy i wsparcia wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach oraz szeroko zakrojonych testach, jednak nie stanowią kompletnej instrukcji. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań oraz warunków aplikacji naszych produktów, użytkownicy nie są zwolnieni z obowiązku przeprowadzenia własnych prób ani zasięgnięcia porady technicznej w firmie Bona przed użyciem. Firma Bona może udzielać gwarancji wyłącznie na swoje produkty, a nie na całą konstrukcję. Należy przestrzegać zaleceń producenta podłogi oraz postanowień obowiązujących norm.