

Bona Flexisand 1.5

by  KÜNZLE & TASIN

Technisch merkblad

Schuren



Bona FlexiSand 1.5 is een krachtige en flexibele machine die kan worden uitgerust met verschillende aandrijfschijven voor een breed scala vloerbewerkings-werkzaamheden. Met zijn krachtige 1,5 kW motor en de robuuste constructie werkt de machine soepel en gemakkelijk, zelfs met zware klussen. Bona FlexiSand 1.5 is compatibel met de Bona Power Drive, een unieke aandrijfschijf dat in alle richtingen kan schuren tot op kaal hout. Voor optimale stofreducering kan de Bona FlexiSand 1.5 worden aangesloten op de Bona DCS 70 (Bona Dust Containment System).

Toepassing

Voor het reinigen, boenen en schuren van alle types houten vloeren en parketvloeren. Met de Bona Power Drive geschikt voor het kaalschuren van houten vloeren. Ook geschikt voor het beton schuren.

Kenmerken

- Krachtige, 1-fase motor
- Eenvoudige en ergonomische bediening
- Inklapbaar handvat voor minimale ruimte bij transport
- Grote wielen voor gemakkelijk transport
- Geschikt om aan te sluiten op de Bona DCS 70 voor stofvrij schuren
- Voorbereid voor de Bona Power Drive

Technische gegevens

Motor type	: 1 fase
Motor capaciteit (+/- 5%)	: 230 Volt ~
Frequentie	: 50 Hz
Vermogen	: 1,5 kW
Amperage	: 8,5 A
Veiligheidsvoorzieningen	: 10 A overbelastingsschakelaar (handmatige herstart), thermische beveiliging van de motor (automatische herstart)
Aanbevolen zekering	: 10 A
Toerental schuurschijf	: (ongeladen) 147 omw./minuut
Totaalgewicht	: 45 kg
Schijfdiameter	: 407 mm (16")
Hoogte/Breedte/Diepte	: 1170 mm / 490 mm / 640 mm



Bona®

BELGIË

Bona NV

Leuvensesteenweg 542/C.3

1930 Zaventem

T: 02/721 27 59

infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11

www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV

Hulswitweg 6

2031 BG Haarlem

Tel. 023-5421864

bona.nl@bona.com

www.bona.com