



Bona Freshen Up

Środek na bazie wody do okresowej konserwacji



Środek na bazie wody do częstej konserwacji wykończonych podłóg drewnianych.

Odświeżacz Bona Freshen Up to gotowy do użycia środek na bazie wody przeznaczony do konserwacji większości wykończonych i wstępnie wykończonych podłóg drewnianych. Odświeża zadrapane i matowe powierzchnie, nadając im świeżego wyglądu i zapewniając dodatkową ochronę przed ścieraniem. Zapewnia wysoki połysk i pozostawia na podłodze trwałą warstwę ochronną.

- Środek do konserwacji niezawierający wosku
- Możliwa późniejsza aplikacja lakieru
- Wysoka odporność na ścieranie
- Trwała warstwa odporna na ścieranie



Bona Freshen Up

Środek na bazie wody do okresowej konserwacji

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Dyspersja poliuretanowa
Rozcieńczenie:	Nie rozcieńczać, produkt gotowy do użycia.
Czas schnięcia:	Ok. 2 godziny (przy 20°C/60%)
Narzędzia:	Pad aplikacyjny Bona
Mycie narzędzi:	Narzędzia należy czyścić przy użyciu minimalnej ilości mydła i wody; zaschnięte plamy można usunąć za pomocą Bona Remover lub acetonu; wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	Co najmniej 2 lata, od daty produkcji, w nieotwierany oryginalny pojemniku.
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	10 x 1 litr (50 kartonów na palecie) 3 x 5 litrów (44 kartony na palecie)

Dodatkowe szczegółowe informacje podano w odpowiedniej karcie charakterystyki.

PRZYGOTOWANIE

Usunąć luźny brud i żwir z podłogi. W zależności od stopnia zabrudzenia użyć odpowiedni roztwór Bona Cleaner lub Bona Deep Clean Solution i dokładnie wyczyścić podłogę na mokro. Jakikolwiek pozostały brud zostanie w powłoce i nie będzie można go później usunąć. Pozostawić podłogę do wyschnięcia.

Nie używać Bona Freshen Up na żadnej powierzchni, która była woskowana lub olejowana. Pozostałość tych materiałów może zakłócić przyczepność. Zaleca się zawsze przetestować przyczepność do podłoża i sprawdzić pożądane rezultaty przed użyciem Bona Freshen Up.



Bona Freshen Up

Środek na bazie wody do okresowej konserwacji

APLIKACJA

1. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem. Wylać Bona Freshen Up w postaci falistej linii o szerokości 3-4 cm na ok. 3m² podłogi i bezzwłocznie rozprowadzić produkt za pomocą płaskiego pada do aplikacji.

2. Nie dolewać więcej produktu, wygładzić sekcję, przesuwając aplikator zgodnie z rysunkiem drewna.

3. Kontynuować z następną sekcją.

4. Począkać 2 godziny przed kolejną aplikacją (jeżeli jest konieczna).

5. Po podłodze można chodzić po 1 godzinie, należy jednak unikać dużego ruchu i wnoszenia mebli/dywanów przez co najmniej 12 godzin.

ZUŻYCIE

Do 50m²/1l

PIELĘGNACJA

Czyszczenie podłogi na mokro można wznowić po trzech dniach. Do regularnego czyszczenia używać Bona Cleaner. Nie stosować silnie zasadowych środków czyszczących, gdyż mogą one uszkodzić podłogę lub uszkodzić powłokę ochronną.

W przeciwieństwie do podłóg pokrytych pastą, woskiem lub podobnym środkiem, podłoga konserwowana za pomocą Freshen Up może zostać pokryta profesjonalnym lakierem.

PORADY

- Podczas wygładzania warstwy trzymać aplikator płasko. Unikać podnoszenia aplikatora, może to spowodować powstanie pęcherzyków.

- Nie pracować na obszarach, które zaczynają wysychać, może to spowodować powstanie smug.



Bona Freshen Up

Środek na bazie wody do okresowej konserwacji

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.