



Bona Freshen Up



Vattenburen underhållslack för regelbundet underhåll av lackerade trägolv.

Bona Freshen Up är en bruksklar vattenburen underhållslack för lackerade trägolv. Produkten fräschar upp, ger ny glans och lyster åt golvet samt skyddar det mot slitage. Den ger ett slitstarkt skikt och höjer glansvärdet något på det befintliga trägolvet.

- Underhåll utan vax
- Möjliggör framtida överlackering
- Hög slitstyrka



Bona Freshen Up

TEKNISKA DATA

Produkttyp:	Polyuretan
pH-värde:	ca 8
Torrhalt:	ca 10%
Glans:	Hög glans
Spädning:	Spädes ej, produkten är klar att använda
Densitet:	1,0 kg/dm ³
Torktid:	ca 2 timmar (20 °C/60 % H.R.)
Verktyg:	Bona Applicator pad
Åtgång:	40–50 m ² /liter per strykning 1–2 strykningar beroende på glansgrad på golvet som ska behandlas
Säkerhet:	Ej märkningspliktig. Se säkerhetsdatablad
Rengöring:	Rengör verktyg med minsta möjliga mängd tvål och vatten, intorkade fläckar kan tas bort med Bona Remover eller aceton. Kassera allt avfall på en godkänd avfallsanläggning – häll inte ut i avlopp eller kloak.
Lagringstid:	Minst 2 år i oöppnad originalförpackning
Lagring/transport:	Temperaturen får inte understiga +5°C eller överstiga +30°C under förvaring och transport. Förvara svalt.
Avfall:	Behållare med en minimal mängd torkat material kan återvinnas. Flytande avfall måste kasseras på en godkänd avfallsanläggning – häll inte ut i avlopp eller kloak. Följ alla lokala avfallsföreskrifter.
Förpackning:	10x1 liter, 50 kartonger per pall 3x5 liter, 44 kartonger per pall

Ytterligare detaljerad information finns i det tillämpliga säkerhetsdatabladet.

FÖRBEREDELSE

Golvytan som skall behandlas skall vara torr, ren och fri från polish, vax och andra föroreningar. Skaka Freshen Up väl före användning. För att ta bort hårt sittande smuts samt för att jämna av ytan lite kan det vara nödvändigt att slipa golvet med ett fint slippapper korn 150.

OBS: Applicering av Freshen Up på matta golvytor kommer att höja glansgraden. Testa alltid funktion på en dold yta innan användning.



Bona Freshen Up

APPLICERING

Dammsug eller torkmoppa golvet för att to bort lös smuts från ytan. Rengör/skura golvet noga med Bona Cleaner, se blandningsinstruktion på produktens etikett eller på separat tekniskt datablad. Se till att golvet är helt torrt innan Freshen Up appliceras.

1. Skaka behållaren noggrant innan användning. Applicera Freshen Up med en Bona Applicator pad. Ringla ut Freshen Up på golvet, arbeta på små ytor om ca 3-5 m² i taget. Fördela ut produkten tvärs golvet.
2. Distribuera Freshen Up på golvytan (åtgång 30-50 m²/liter). För bästa resultat applicera ett tunt, jämt lager. Undvik stark ventilation då det finns risk för för snabb tork

samt att damm kan fastna på golvet när ytan fortfarande är våt.

3. Jämna av Freshen Up, genom att avsluta strykningen längs med träriktningen. Se till att hela ytan täckts, upprepa processen tills hela golvet behandlats. Låt golvet torka i minst 2 timmar innan det tas i bruk eller ifall fler lager skall appliceras. Behandla alltid hela ytan för att säkerställa enhetligt utseende och glansgrad.

OBS: Undvik hård belastning och återplacering av möbler och mattor de första 24 timmarna. Rengör verktyg med vatten.

FÖRBRUKNING

40–50 m²/liter per strykning

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

- För rengöring av ett behandlat trägolv kan en Bona Spray mopp användas en vecka efter behandlingen.
- Använd inte starkt alkaliska rengöringsmedel då dessa kan skada golvet.
- Behandlingen med Freshen Up förnyas vid behov. För ett golv i hemmiljö räcker oftast 1–2 behandlingar per år

medan ett golv som utsätts för mycket starkt slitage kan behöva behandlas några gånger varje månad.

- Till skillnad mot golv som underhålls med polish eller vax kan ett golv behandlat med Freshen Up överlackeras.
- Tvätta först bort all Freshen Up med Bona Remover och mellanslipa därefter golvet innan det lackeras.



Bona Freshen Up

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackningen och tillhörande säkerhetsdatablad innan produkten används.