



Bona Gap Master

ACRYLAAT VULMIDDEL



Een siliconenvrije, acrylaatkit voor het afdichten van naden en gaten in plinten, platen en drempels bij houten vloeren.

De kit is leverbaar in 15 verschillende kleuren en kan, eenmaal droog, worden afgewerkt met alle Bona lakken. Het materiaal is permanent elastisch (15% maximale bewegingstolerantie), vrij van oplosmiddelen en geurloos. Het kan ook worden gebruikt om beschadigingen te repareren en gaten en barsten in de vloer te vullen.

- Permanent elastisch
- Hoge hechtsterkte
- Te onderhouden met polish
- Geurloos



Bona Gap Master

ACRYLAAT VULMIDDEL

TECHNISCHE GEGEVENS

Productbasis:	Acrylaatkit
Kleuren:	Beuken licht, Beuken donker, Eiken licht, Eiken donker, Eiken gerookt, Eiken medium, Essen/Grenen, Kersen, Maple, Noten, Teak, Wengé, Wit, Zwart, Grijs (RAL 7030)
Dichtheid:	1,57 ± 0,05 g/cm ³ (DIN en ISO 2811-1)
Droogtijd, tot:	Circa 18-24 uur (het product hardt uit door middel van drogen. Hoge luchtvochtigheid, lage temperatuur en een voegendiepte van meer dan 15 mm kan de filmvorming en het uitharden aanzienlijk vertragen)
Verbruik:	310 ml kit is voldoende voor ca. 12 strekkende meters voegen met afmetingen van 5 x 5 mm of ca. 3 strekkende meters voegen met afmetingen van 10 x 10 mm.
Brandgevaar:	(EN 13501): Klasse E
Houdbaarheid:	2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking.
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C. Opslaan op een droge, goed geventileerde plaats.
Afval:	Restanten en lege verpakking afvoeren volgens de lokale regelgeving.
Verpakking:	310 ml cartridge
Maximale bewegingstolerantie:	15%
Filmvorming:	Ca. na 10 minuten*

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, vast en vrij van stof en vet zijn. Ten minste één van de te verlijmen oppervlakken moet absorberend of diffuus zijn. Verwijder vóór het kitten cementsluiser, antischimmelmiddelen of impregneringen. Bij renovatieprojecten moeten oude kitlagen, verfrestanten en losse materialen volledig verwijderd worden. De voeg moet altijd worden voorzien van een

geschikte, goed gedimensioneerde scheidingslaag (bijv. PE koord, minerale wol) om hechting op drie vlakken te voorkomen. Om contaminatie te voorkomen en een nauwkeurige voeg te verkrijgen, adviseren wij om de voegranden met tape af te plakken vóór het aanbrengen van de voegenkit.



Bona Gap Master

ACRYLAAT VULMIDDEL

GEBRUIKSAANWIJZING

1. De bolle dop op de tube met een scherp mes wegsnijden – let op dat de schroefdraad niet beschadigd raakt.
2. Spuitmond opschroeven, schuin afsnijden om de grootte en de vorm aan te passen aan de voeg.
3. Breng een ononderbroken ril aan en let op dat het beide kanten van de voeg raakt.
4. Direct gladmaken met vlakke rand, spons of natte vinger.
5. Eventuele gebruikte tape kan direct na het aanbrengen van de kit worden verwijderd.

Bona Gap Master moet worden beschermd tegen vocht, bijv. door condensvocht, totdat er een stevige film is gevormd. Vers aangebracht materiaal mag worden verwijderd met een vochtige doek. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Uitgehard materiaal moet mechanisch worden verwijderd. Achterblijvende resten kunnen zachter worden gemaakt met water en daarna worden weggeveegd. Tijdens het drogen zal de kleur iets veranderen.

Bona neemt alleen de verantwoordelijkheid voor het geleverde product; en neemt geen verantwoordelijkheid voor het totaal geïnstalleerde product. In geval van twijfel, een test uitvoeren of een proefstuk maken. Ook andere Bona productinformatiebladen in acht nemen.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com