



# Bona Hard Wax Oil

## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ

Tvrký voskový olej pro ochranu povrchu dřevěných podlah



Tvrký voskový olej, který dodává dlouhotrvající ochranu povrchu s výbornou odolností proti opotřebení.

Bona Hard Wax Oil dodává dlouhotrvající ochranu povrchu s výbornou odolností proti opotřebení, šmouhám a tekutinám. Vytváří teplý vzhled naolejované podlahy a zároveň i odolný povrch proti poškození. Povrch lze lokálně opravit a je snadný pro údržbu. Bona Hard Wax Oil je velmi hodný pro podlahy s podlahovým vytápěním. Snižuje riziko bočního slepení hran.

- Odpuzuje vodu a nečistoty
- Odolný proti opotřebení
- Bezpečný pro aplikaci na dětské hračky
- Bez kobaltu a ketoximů



# Bona Hard Wax Oil

## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ

**Tvrdý voskový olej pro ochranu povrchu dřevěných podlah**

### TECHNICKÁ DATA

|                                                             |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Báze:</b>                                                | Modifikovaný rostlinný olej a vosk                                                                                                                                      |
| <b>Obsah sušiny:</b>                                        | Cca. 48%                                                                                                                                                                |
| <b>Stupeň lesku:</b>                                        | Polomat: ≈ 20 , Mat: ≈10 , Extra mat ≈3                                                                                                                                 |
| <b>Ředění:</b>                                              | Neředit                                                                                                                                                                 |
| <b>Doba schnutí:</b>                                        | Před broušením/další vrstvou: 6-8 hodin*<br>Lehké zatížení: min. 16 hodin*<br>* za normálních podmínek v interiéru: při 20°C/60% rel. vlhkost. Zajistěte řádné větrání. |
| <b>Náradí k aplikaci:</b>                                   | Mohér váleček s krátkým vlasem nebo kvalitní štětec s jemnými štětkami.                                                                                                 |
| <b>Spotřeba:</b>                                            | Z 1 litru 20-24 m <sup>2</sup> v 1 vrstvě                                                                                                                               |
| <b>Nebezpečí požáru:</b>                                    | Nehořlavý. Nebezpečí samovznícení, viz bezpečnostní list pro více informací.                                                                                            |
| <b>Bezpečnost:</b>                                          | Klasifikovaný, viz bezpečnostní list pro více informací.                                                                                                                |
| <b>Čištění:</b>                                             | Náradí očistěte technickým benzínem. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.                                                                                           |
| <b>Záruční lhůta:</b>                                       | 3 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu.                                                                                                                     |
| <b>Skladování/přeprava:</b>                                 | Skladujte mezi +5°C a +25°C na chladném, dobře větraném místě odděleně od neslučitelných materiálů a zdrojů ohně.                                                       |
| <b>Likvidace:</b>                                           | nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.                                                                                  |
| <b>Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:</b> | CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.<br>SK: společnost ENVIPAK                                                                                         |
| <b>Balení:</b>                                              | 6 x 1 litr, 2 x 2,5 litru, 1 x 10 litrů                                                                                                                                 |

*Bližší informace o produktu naleznete v příslušném bezpečnostním listu.*

### PŘÍPRAVA

Zajistěte, aby podlaha byla dobře zbroušená, suchá a bez zbytků brusného materiálu, prachu, oleje, vosku apod. Produkt musí mít pokojovou teplotu. Před použitím obsah nádoby důkladně promíchejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou mezi 20-25°C a 30-60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí. **Minimální teplota pro aplikaci**

**je 16°C.**

**Důležité!** Tvrdý voskový olej může vykazovat problémy u jednotlivých druhů tropického dřeva, jako jsou např. ipe, wenge, merbau atd. Pro zlepšení podmínek tvrzení voskového oleje na těchto dřevinách se doporučuje aplikovat jednu vrstvu Bona Craft Oil Neutral, kterou nechte zaschnout před aplikací Tvrdého voskového oleje.



# Bona Hard Wax Oil

## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ

**Tvrdý voskový olej pro ochranu povrchu dřevěných podlah**

### NÁVOD K APLIKACI

Aplikace na neošetřené dřevo

#### Varianta 1

2x Bona Hardwax Oil

#### Varianta 2

1x Bona Craft Oil

1x Bona Hardwax Oil

#### Varianta 3

1x Bona Rich Tone

2x Bona Hardwax Oil

#### Varianta 4

1x Bona Rich Tone

1x Bona Craft Oil

1x Bona Hardwax Oil

#### Varianta 5

1x Bona Nordic Tone

1x Bona Craft Oil

1x Bona Hardwax Oil

### APLIKACE

Standardní aplikace (varianta 1):

1. Bona Tvrdý voskový olej je třeba otevřít a řádně promíchat za pomoci míchací tyče a vrtačky minimálně po dobu 1 minuty, aby se řádně promíchaly jednotlivé matovací složky.
2. Aplikujte Bona Tvrdý voskový olej rovnoměrně v tenké vrstvě pomocí Bona mohérového válečku s krátkým vlasem nebo kvalitním štětcem s jemnými štětinkami. Nechte povrch schnout nejméně 6-8 hodin.
3. Povrch jemně zbruste pomocí talířové brusky a Bona Scrad Pad (nízké otáčky). Odstraňte prach vysavačem.

4. Aplikujte druhou tenkou vrstvu Tvrdého voskového oleje.

5. Nechte povrch schnout nejméně 16 hodin před zatížením chůzí. Zabezpečte dobré větrání během aplikace a schnutí.

**Doba schnutí (při 20°C/60% RH):** 16 h, očekávejte delší dobu zasychání u exotického dřeva a při nízké teplotě. Do místnosti můžete uložit zařízení po 1-2 dnech, ale počkejte cca. 1 týden než umístíte na podlahu koberce nebo před čištěním mokrou metodou.

**UPOZORNĚNÍ:** BONA TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ OBSAHUJE VYSÝCHAVÉ OLEJE. NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ. POUŽITÉ HADRY A TEXTÍLIE UMÍSTĚTE DO VODY NEBO DO KOVOVÝCH UZAVÍRATELNÝCH NÁDOB.



# Bona Hard Wax Oil

## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ

### Tvrďý voskový olej pro ochranu povrchu dřevěných podlah

#### ÚDRŽBA

Podlahu čistěte pravidelně suchým mopem nebo vysavačem. V případě potřeby setřete povrch vlhkým mopem a Bona Soap (Tekutým mýdlem) přidaným do vody. Pokud je to možné, čistěte podlahu suchou metodou. Pro údržbu použijte Bona Wax Oil Refresher pravidelně. Jak často je třeba tento postup opakovat záleží na stupni opotřebení podlahy – v domácnosti každé tři roky, v komerčních prostorech s vyšší zátěží i několikrát za rok. Je také možné aplikovat další vrstvu Tvrďého voskového oleje pro údržbu, ale před nanášením dalšího nátěru povrch musí být důkladně očištěný a zbroušený.

#### Nanášení

1. Odmastit a očistit povrch s Bona Deep Clean Systémem. Nechat zaschnout.
2. Zbruste povrch s Bona Scrad Pad nebo Bona Diamond brusivem se zrnitostí P240.
3. Odstraňte brusný prach.
4. Naneste tenkou vrstvu Bona Tvrďého voskového oleje.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz)

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití. Bona odpovídá pouze za kvalitu dodaného produktu, nepřebírá odpovědnost za nesprávnou aplikaci produktu. Předpokládá se dodržování instrukcí uvedených na obalech, etiketách, technických listech, návodech na použití, zpracování jakož i respektování označení a příslušných technických směrnic a norem a provádění prací profesionálními zpracovateli podle odpovídajících předpisů.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz), [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com), tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161