



Bona Mix&Fill

WYPEŁNIACZ SZCZELIN NA BAZIE WODY



Wypełniacz szczelin na bazie wody to wypełniania szczelin w podłogach drewnianych o szerokości do 2 mm.

Wypełniacz szczelin Bona Mix&Fill to preparat na bazie wody, który należy mieszać z pyłem drzewnym w celu uzyskania odpowiedniego koloru i konsystencji. Można nim wypełniać szczeliny o szerokości do 2 mm, a także inne mniejsze skazy w podłogach drewnianych. Można go stosować z wszystkimi lakierami i olejami Bona, na jasnych i ciemnych gatunkach drewna.

- Łatwe szlifowanie
- Bardzo szybkie schnięcie
- Działanie przeciwkorozyjne
- Łatwe mieszanie i nakładanie



Bona Mix&Fill

WYPEŁNIACZ SZCZELIN NA BAZIE WODY

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Dyspersja akrylowa
Proporcje mieszania:	Mieszać z pyłem drzewnym do otrzymania konsystencji gęstej owsianki.
Czas schnięcia:	Pomiędzy aplikacjami: 20 minut* Do momentu szlifowania: 30 – 60 minut* Do wykończenia lub olejowania 1 – 2 godziny* * W warunkach klimatycznych 20°C/60% i niewielkich szczelinach na nowo zainstalowanych podłogach przy. Im szersza i głębsza szczelina, tym dłuższy czas schnięcia.
Narzędzia:	Paca ze stali nierdzewnej
Zużycie:	8-12 m ² /litr, w zależności od wielkości i ilości szczelin
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowane
Mycie narzędzi:	Przed czyszczeniem usunąć resztki materiału z narzędzi przy użyciu minimalnej ilości wody. Zasznięty materiał można usunąć mechanicznie lub poprzez szorowanie w wodzie. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	1 rok od daty produkcji w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C i przekroczyć +30°C.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	3 x 5l 10 x 1l

Dodatkowe szczegółowe informacje podano w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.

PRZYGOTOWANIE

Upewnić się, że podłoga jest zaaklimatyzowana do środowiska użytkowania końcowego, sucha i wolna od wosku, brudu i innych zanieczyszczeń. Przeszlifuj podłogę do surowego drewna za pomocą materiału ściernego o granulacji 60-80. Temperatura pomieszczenia i samego produktu podczas aplikacji i schnięcia nie może spaść

poniżej +13°C.

Optymalne warunki to 18-22°C i 40-60% i wilgotności względnej. Wysoka temperatura i niska wilgotność skracają czas schnięcia, natomiast niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia.



Bona Mix&Fill

WYPEŁNIACZ SZCZELIN NA BAZIE WODY

APLIKACJA

1. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem.
2. Wymieszać produkt w osobnym pojemniku z drobnym i czystym pyłem drzewnym do uzyskania jednolitej konsystencji.
3. Równomiernie rozprowadzić mieszankę na całej podłodze za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Uważać, aby nie pozostawić smug ani nagromadzeń szpachli na podłodze.
4. Pozostawić szpachlówkę do wyschnięcia i w razie potrzeby powtórzyć zabieg. Duże ubytki mogą wymagać kilkukrotnego nałożenia.
5. Po zakończeniu szpachlowania i wyschnięciu

powierzchni, zeszlifować nadmiar materiału Mix & Fill za pomocą materiałów ściernych o gradacji 100. Szczególnie nadają się do tego celu materiały ścierne Bona Net Abrasives.

5. Pokryć podłogę dowolnym systemem powłok Bona zgodnie z odpowiednią instrukcją.

Uwaga: Bona Mix&Fill nie jest zalecany do szczelin o szerokości powyżej 2mm. Do tego celu należy użyć Mix&Fill Plus lub Gapmaster.

WAŻNE!

Szczeliny w podłogach z drewna litego zwykle nie są wypełniane. Suchy wypełniacz może się częściowo

poluzować w przypadku kurczenia się/rozszerzania drewna.

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.