



Bona Mix&Fill Plus



Wypełniacz szczelin na bazie wody o wysokiej zawartości substancji stałych do wypełniania połączeń i szczelin w podłogach drewnianych.

Bona Mix&Fill Plus to spoiwo na bazie wody przeznaczone do skutecznego wypełniania szczelin i wgłębień w podłogach drewnianych. W większości przypadków wystarczy jednorazowe wypełnienie szczelin na nowo założonej podłodze. Środek zalecany do gatunków drewna o odcieniu jasnym i średnim, na przykład dębu, buku, sosny i klonu. Wypełniacz Bona Mix & Fill Plus nadaje się do szczelin o szerokości do 3 mm.

- Wysoka wydajność wypełniania
- Krótki czas schnięcia
- Działanie przeciwkorozyjne
- Łatwe szlifowanie



Bona Mix&Fill Plus

DANE TECHNICZNE

Zawartość substancji stałych:	~38%
Proporcje mieszania:	10-15% pyłu drzewnego do 85-90% spoiwa
Czas schnięcia:	Do kolejnej aplikacji: 15-30 minut* Do zeszlifowania z podłogi: 30-60 minut* Do aplikacji lakieru lub oleju 1-2 godzin* * w normalnych warunkach klimatycznych, temperatura powietrza 20 oC wilgotność względna 60%.
Narzędzia:	Szpachla ze stali nierdzewnej
Zużycie:	~8-10m ² /l w zależności od ilości/głębokości szczelin
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Mycie narzędzi:	Przed czyszczeniem usuń resztki materiału z narzędzi przy użyciu minimalnej ilości wody. Zasznięty materiał można usunąć mechanicznie lub poprzez szorowanie w wodzie. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	1 rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +25°C podczas transport i magazynowania.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	3x5 l (44 kartonów na palecie)

Dodatkowe szczegółowe informacje podano w odpowiedniej karcie charakterystyki.

PRZYGOTOWANIE

Powierzchnia, która ma być wypełniona, musi być czysta, sucha, wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Zarówno nowe, jak i stare podłogi powinny być wyszlifowane do surowego drewna. Wyszlifuj podłogę materiałem ściernym o granulacji

60-80 /przed szlifowaniem ostatecznym/.

Temperatura produktu i podłogi nie może spaść poniżej 130C podczas aplikacji i schnięcia



Bona Mix&Fill Plus

APLIKACJA

1. Dokładnie wstrząśnij opakowaniem Mix&Fill Plus, aż do uzyskania jednolitego koloru produktu w opakowaniu.
2. Zmieszaj w pojemniku Mix&Fill Plus z bardzo drobnym czystym pyłem drzewnym do uzyskania jednolitej konsystencji.
3. Równomiernie rozprowadzić mieszankę na całej podłodze za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Uważać, aby nie pozostawić smug ani nagromadzeń szpachli na podłodze.
4. Pozostawić szpachlówkę do wyschnięcia i w razie potrzeby powtórzyć zabieg. Duże ubytki mogą wymagać kilkukrotnego nałożenia.
5. Po zakończeniu szpachlowania i wyschnięciu powierzchni, zeszlifować nadmiar masy szpachlowej Mix & Fill Plus za pomocą materiałów ściernych o gradacji 100. Materiały ścierne Bona Net Abrasives są szczególnie odpowiednie do tego etapu.
5. Aplikować na podłogę olej albo lakier zgodnie z instrukcjami obsługi tych produktów.

WAŻNE!

Szczelin w deskach na legarach lub w bruku parkietowym się nie szpachluje. Suche spoiwo może pękać w szczelinach narażonych na duże naprężenia. Bona bierze odpowiedzialność tylko za dostarczony produkt, nie może brać odpowiedzialności za całą zainstalowaną podłogę. Niektóre rzadkie gatunki drewna (głównie tropikalne) lub drewna poddane obróbce chemicznej lub termicznej mogą wywołać nieprzewidziane reakcje. W razie wątpliwości

przeprowadzić test w celu zapewnienia właściwej funkcji koloru.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.