



Bona Mix & Fill Plus

WATERGEDRAGEN VOEGENKIT



Bona Mix & Fill Plus is een watergedragen parketvoegenkit met een hoog vast stofgehalte voor het snel en efficiënt vullen van gaatjes en voegen in houten vloeren. In de meeste gevallen is slechts één enkele toepassing nodig om de voegen van een nieuw geïnstalleerde houten vloer op te vullen. Bona Mix & Fill Plus kan worden toegepast op lichte tot middelgekleurde houtsoorten, zoals eiken, beuken, grenen, maple etc.¹ Geschikt voor voegen tot 3 mm breed.

- Groot vulvermogen
- Sneldrogend
- Watergedragen en toch corrosiewerend (geen roestvlekken)
- Zeer laag gehalte aan oplosmiddelen

¹voor donkere houtsoorten adviseren wij de gewone Bona Mix & Fill te gebruiken.



Bona Mix & Fill Plus

WATERGEDRAGEN VOEGENKIT

TECHNISCHE GEGEVENS

Producttype:	Acrylaatdispersie
Vast stofgehalte:	Ca. 38%
Mengverhouding:	10-15% schuurstof op 85-90% Bona Mix & Fill Plus
Droogtijd:	- tussen de lagen: 15 - 30 minuten ² - tot het schuren: 30 – 60 minuten ² - tot de lak- of oliebehandeling: 1 – 2 uur ² ² bij normale, kleine voegen op nieuw geïnstalleerde vloeren bij 20°C/60% r.v. – hoe breder en dieper de voeg, des te langer de droogtijd. Voegen breder dan 2 mm moeten 1 nacht drogen
Gereedschap:	Roestvrijstalen spatel
Verbruik:	8-12 m ² /liter afhankelijk van de grootte en de aantallen van de voegen
Veiligheid:	Ongeclassificeerd
Reiniging:	Veeg het gereedschap schoon van restanten, vóór het reinigen met een minimum aan water. Opgedroogd materiaal kan mechanisch worden verwijderd of door boenen met water
Houdbaarheid:	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
Afval:	Afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	3 x 5 liter

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.

VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat de vloer is geacclimatiseerd aan de eindgebruik-omgeving en droog is. De vloer kaalschuren met schuurmateriaal korrel 60-80: let op: het schuurstof mag niet verontreinigd zijn met was-, verf- of lakresten of andere verontreinigingen. De temperatuur van de ruimte en het product mag tijdens het aanbrengen en drogen niet lager zijn dan +13°C.

Optimale verwerkingsomstandigheden liggen tussen 18-22°C en 40-60% r.v. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd, terwijl lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid de droogtijd verlengen.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. De can vóór gebruik goed schudden.
2. Meng het product in een bak met fijn en schoon schuurstof tot een yoghurt dun papje.
3. Breng het mengsel met een roestvrijstalen spatel over de hele vloer aan en herhaal de procedure indien nodig.
4. Wanneer het oppervlak droog is, schuurt u de overtollige Bona Mix & Fill Plus weg met schuurmateriaal korrel 100-120.
5. Behandel de vloer verder met elke Bona lak of olie volgens de desbetreffende instructies.

BELANGRIJK

Openingen in planken en kopsen houten vloeren worden normaal gesproken niet opgevuld. Dit omdat droge kit gedeeltelijk kan loskomen wanneer krimp of uitzetting optreedt.



Bona Mix & Fill Plus

WATERGEDRAGEN VOEGENKIT

De informatie in dit document en alle andere adviezen en aanbevelingen die wij geven om de gebruiker te helpen en bij te staan, zijn gebaseerd op eerdere ervaringen en uitgebreide testen, maar beweren niet volledig te zijn. Vanwege het brede scala aan mogelijke toepassingen en toepassingsomstandigheden van onze producten, ontslaan wij gebruikers niet van de noodzaak om vóór gebruik hun eigen testen uit te voeren of technisch advies in te winnen bij Bona. Bona kan alleen garantie geven op haar producten en niet op de constructie als geheel. Neem de aanbevelingen van de vloerfabrikant en de bepalingen van relevante normen in acht.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com
Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com