



Bona Natural Primer

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

Zachowuje wygląd surowego drewna



1-komponentowy lakier podkładowy na bazie wody opracowany z myślą o zachowaniu naturalnego wyglądu surowego drewna.

Lakier podkładowy Bona Natural to szybkoschnący lakier podkładowy, który dobrze się matowi i nadaje podłodze wygląd niewykończonego drewna. Można go nakładać w jednej lub dwóch warstwach, w zależności od pożądanej intensywności koloru – im więcej warstw, tym jaśniejszy/bielszy efekt końcowy. Dla zwiększenia wrażenia surowego materiału zalecamy nałożenie lakieru Bona naturalnego, ekstra matowego lub matowego.

- Utrzymuje wygląd surowego drewna
- Dobrze się matowi
- Bezpieczne i łatwe nakładanie
- Nadaje się do stosowania na większości gatunków drewna



Bona Natural Primer

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

Zachowuje wygląd surowego drewna

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Poliuretanowo/akrylowy lakier podkładowy na bazie wody
Zawartość substancji stałych:	~30%
Rozcieńczenie:	W razie potrzeby rozcieńczyć 4% Bona Extender, aby wydłużyć czas otwarcia. Dla poprawy długoterminowej stabilności koloru można dodać Bona TanninShield (patrz osobna karta techniczna).
Czas schnięcia:	1-2 godziny* * w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej powietrza.
Narzędzia:	Wałek (mikrofibra/poliester) lub aplikator Bona
Zużycie:	10-12 m ² /l (83-100g/m ²) na warstwę
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Mycie narzędzi:	Usuń pozostałości materiału z narzędzi przed czyszczeniem przy użyciu minimalnej ilości wody; zaschnięty materiał można usunąć acetonem. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	1 rok od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	3 x 5l
Certyfikaty:	Emicode: EC1PLUS bardzo niska emisja wewnątrz pomieszczeń Afnor; A+ – bardzo niska emisja wewnątrz pomieszczeń

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.



Bona Natural Primer

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

Zachowuje wygląd surowego drewna

PRZYGOTOWANIE

Należy upewnić się czy podłoga jest odpowiednio przygotowana do lakierowania, dobrze przeszlifowana, sucha, pozbawiona pyłu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń. Do końcowego szlifowania drewna zaleca się użycie materiału ściernego o granulacji P120.

Należy doprowadzić lakier do temperatury pokojowej, włożyć filtr i wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Optymalne warunki do lakierowania są pomiędzy 18-25°C i 30-60%

SYSTEMY APLIKACJI

Bona Natural najlepiej nadaje się do stosowania na jaśniejszych podłogach, aby jeszcze bardziej uwidocznić i podkreślić naturalny, jasny kolor gatunku. Kwas garbnikowy lub inne naturalnie występujące substancje mogą wpływać na uzyskiwany kolor zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Aby poprawić długoterminową stabilność koloru, do Bona Natural można dodać Bona Blocker, jednak nie może to całkowicie zapobiec zmianie koloru samego drewna z powodu wpływu garbników, światła UV itp.

Standardowa aplikacja:

1. 2x Bona Natural + 1 x Bona Lakier nawierzchniowy
2. 1x Bona Natural + 2 x Bona Lakier nawierzchniowy

APLIKACJA

1. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnikiem i włożyć dołączony filtr. Lakier należy przefiltrować przez drobny filtr, aby zminimalizować możliwość nałożenia nierozproszonych grudek/cząsteczek pigmentu na podłogę.
2. Nakładać Bona Natural równomiernie, za pomocą wałka (mikrofibra/poliester) lub aplikatora.
3. Pozostawić do wyschnięcia (ok. 2-3 godziny)

wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skracają, a niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia lakieru. Temperatura podłogi, powietrza i lakieru nie może spaść poniżej +13°C podczas lakierowania i schnięcia.

Przed aplikacją zaleca się przygotowanie próbki w celu oceny koloru i ogólnego wyglądu systemu.

Najlepszy efekt można uzyskać przy połączeniu Bona Natural z Traffic HD Raw, Traffic HD Extra Matt lub Mega EVO Extra Matt. Bona Mega nie jest zalecany do stosowania z Bona Natural.

Uwaga:

- Nie zaleca się nakładania więcej niż dwóch pełnych warstw podkładu i/lub lakieru dziennie ze względu na ryzyko nadmiernego pęcznienia drewna.
- Bona Natural może być stosowany wyłącznie bezpośrednio na surowe drewno. Nie wolno go stosować w połączeniu z bejcami, olejami lub do pokrywania innych wykończeń.

4. W przypadku nakładania dwóch warstw Bona Natural, zaleca się szlif między warstwami podkładu. W przypadku nakładania tylko jednej warstwy Bona Natural, przeszlifować po pierwszej warstwie nawierzchniowej.
5. Usunąć cały pył szlifierski i zakończyć według podanego wyżej systemu aplikacji.



Bona Natural Primer

LAKIER PODKŁADOWY NA BAZIE WODY

Zachowuje wygląd surowego drewna

WAŻNE!

- Plastyfikatory znajdujące się w materiałach takich jak podkłady dywanowe, nogi i kółka mebli oraz kleje stosowane do mocowania mogą powodować zmiękczenie i odbarwienie powłoki. Kontakt z farbami do włosów lub gumowymi oponami samochodów, rowerów i wózków dziecięcych może spowodować trwałe odbarwienie powierzchni. Stosować środki ochronne lub całkowicie unikać kontaktu.
- Bona White nie powinien być nigdy stosowany jako końcowa powłoka podłóg drewnianych. Zawsze kończ lakierem nawierzchniowym.
- Rozlane płyny należy niezwłocznie usuwać. Nienadzorowane wycieki mogą spowodować kosmetyczne plamy lub uszkodzenie powierzchni.
- Należy pamiętać, że chociaż lakiery Bona mają na celu

zapewnienie szczelnej powłoki, która jest odporna na zużycie, zadrapania, zalanie itp. Żaden system wykończenia powierzchni nie zapobiegne fizycznemu uszkodzeniu drewna ani nie spowoduje „utwardzenia” podłogi. Wgniecenia w drewnie mogą być spowodowane przez meble, upuszczone przedmioty, pazury psa itp. Należy podjąć kroki, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

- Lakiery Bona nie żółkną i nie zmieniają koloru pod wpływem światła UV. Jednakże lakiery Bona nie są w stanie zapobiec zmianie koloru samego drewna, która powstaje w wyniku wyciekania garbników, migracji substancji składowych drewna oraz działania naturalnych procesów starzeniowych.

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalniamy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.