

Bona Nordic Tone

Ficha técnica

Nordic Bona Tone es un pre-tratamiento previo a Bona Craft Oil para conseguir un suelo de madera intensamente blanco. Inhibe el color amarillento y se puede utilizar, tanto en madera blanda como dura. El color Nordic Bona puede cambiarse o acentuarse añadiendo hasta un 5% de MixColour Bona.

- Secado rápido y fácil de aplicar
- La blancura puede controlarse con el número de aplicaciones
- Base de agua y completamente inodoro

Información Técnica

Producto base:	Solución alcalina suave, pigmentación
Dilución:	No diluir
Tiempo de secado:	- Entre aplicaciones: 1-2 horas* - Antes de aplicar el aceite: 5-10 horas* <i>*bajo condiciones normales interiores, 20 °C/60% R.H. Asegurar ventilación apropiada..</i>
Herramientas Aplic.:	Aplicador de aceite o con brocha para suelo ancha.
Consumo:	aprox. 8-10 m ² /litro, depende tipo de madera
Seguridad:	Sin clasificar
Riesgo Ignición:	No
Limpieza:	Limpieza de las herramientas con agua y jabón. El material seco puede fregarse con agua y jabón.
Caducidad:	3 años desde la fecha de fabricación, en envase original cerrado.
Almacen/transporte:	La temperatura no debe estar por debajo de +5°C o exceder +25°C durante transporte y almacenaje.
Eliminación:	Residuos y envases vacíos deberán tratarse de acuerdo con la normativa local
Tamaños:	3 x 5 litros

Preparaciones

La superficie debe estar bien lijada, seca y libre de polvo de lijado, aceite, cera u otros contaminantes. Agitar el envase vigorosamente y verterlo en un cubo limpio de plástico. Agitar bien antes de usar y remover, también unas cuantas veces durante la aplicación. Si se utilizan varios envases de Bona Nordic Tone, todo el material se debe mezclar en un solo envase para conseguir resultados homogéneos. Las condiciones óptimas de aplicación son entre 20-25°C y 30-60% de humedad relativa del aire.

Temperatura mínima de uso es de 16°C.

Importante! La madera Tropical o tratada químicamente puede inducir a reacciones no contempladas o sangrado en la madera. Realizar siempre una prueba, antes de su utilización en una area pequeña, para asegurar la compatibilidad y los resultados deseados

Programa Tratamiento

Aplicación para madera no tratada

Alternativa 1

1x Bona Nordic Tone
1x Bona Craft Oil Neutral or Coloured
1x Bona Hard Wax Oil

Alternativa 2

1x Bona Nordic Tone
1x Bona Craft Oil

Cuando se combinan Bona Nordic Tone con aceites de color, se recomienda sellar la superficie con una capa de Bona Hard Wax Oil como se indica en la alternativa 1, como forma de simplificar el mantenimiento y evitar que se deteriore el color. En las

Acabado



Bona[®]

Bona Nordic Tone

Ficha técnica

Acabado



zonas de alto tráfico habrá que dar al final, dos capas de aceite cera para una mayor protección contra el desgaste.

Aplicación

1. Utilice un aplicador de aceite o una brocha para suelo ancha. Aplique una capa uniforme de Bona Nordic Tone en la dirección de la veta de madera (8-10 m²/litro (120-100 g/m²). Sobreposición húmedo sobre húmedo.
2. Si se desea más intensidad o si la primera aplicación es desigual, podrá aplicarse una segunda capa después de 1-2 horas.
3. Permitir que la aplicación final seque durante 5-10 horas
4. Lijar la superficie suavemente con la almohadilla Bona Scrad Bona, colocada en la parte baja de la pulidora (a baja revolución). Girar la máquina de forma rápida y sistemática.
5. Pasar la aspiradora para eliminar el polvo.
6. Aplicar Bona Oil Craft en el color elegido. Aplicar utilizando una almohadilla Bona WoolPad.
7. Retirar el exceso de aceite con trapos de algodón y deje secar la superficie durante la noche, min 12 horas.
8. Si se ha utilizado aceite de color, recomendamos aplicar una capa adicional de Bona Hard Wax Oil para proteger el efecto color. Aplicar de forma ligera utilizando un rodillo.

Mantenimiento

Bona Nordic Tone nunca deberá utilizarse como tratamiento final.

Aviso importante

La información proporcionada, se elabora de acuerdo con el estándar actual y no pretende ser completa. El usuario es responsable de determinar, que el producto y las recomendaciones que aquí se establecen, son las indicadas para el proyecto, el tipo de madera y su estado, antes de la utilización. Bona sólo puede garantizar el producto entregado. Su aplicación profesional, y por lo tanto el éxito de los productos, queda fuera de nuestro control. En caso de duda, realizar una prueba preliminar o ponerse en contacto con el servicio técnico de Bona. El usuario debe leer y comprender toda la información contenida en las etiquetas de los envases y las hojas de información de seguridad, antes de utilizar este producto.

Bona[®]