



Bona Nordic Tone

Craft Oil voorbehandeling

Intensief witte voorbehandeling voor Bona Craft Oil voor die Scandinavische sfeer



Bona Nordic Tone is een voorbehandeling voor Bona Craft Oil of Bona Craft Oil 2K voor een intens witte vloer. Het creëert een whitewash uitstraling en kan zowel worden gebruikt op zacht hout als op hardhout.

- Snel drogend en eenvoudig aan te brengen
- De witheid kan worden geregeld door het aantal applicaties
- Watergedragen en volledig geurloos

TECHNISCHE GEGEVENS

Productbasis:	Licht alkalische oplossing, pigmentatie
Verdunning:	Niet verdunnen
Droogtijd:	- Tussen de lagen: 1-2 uur ¹ - Voor het oliën: 5-10 uur ¹ ¹ bij normale binnencondities, 20°C/60% r.v. Zorg voor goede ventilatie
Gereedschap:	Bona Olie Vachtwischer
Verbruik:	Ca. 8-10 m ² /liter (100-120 g/m ²) afhankelijk van de houtsoort
Veiligheid:	Niet geïnclassificeerd
Brandgevaarlijk:	Nee
Reiniging:	Gereedschap reinigen met water en zeep. Opgedroogd materiaal kan worden weggeschrobt met water en zeep
Houdbaarheid:	3 jaar na productiedatum in ongeopende, originele verpakking
Opslag/transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
Afval:	Afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	3 x 5 liter

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.

23-10-2023
Dit blad vervangt alle vorige versies



Bona Nordic Tone

Craft Oil voorbehandeling

Intensief witte voorbehandeling voor Bona Craft Oil voor die Scandinavische sfeer

VOORBEREIDING

Het te behandelen oppervlak moet goed geschuurd, droog en vrij zijn van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen. Giet de helft van het blik in een schone, plastic emmer. Schud het blik krachtig en giet de resterende inhoud in de emmer. Grondig roeren vóór gebruik en zo nu en dan tijdens het gebruik. Bij gebruik van meerdere cans Bona Nordic Tone moet al het materiaal in één emmer worden gemixed om consistente resultaten te waarborgen. Optimale condities zijn tussen 20-25°C en 30-60% relatieve luchtvochtigheid.

Minimumtemperatuur voor gebruik is 16°C.

Belangrijk! Tropisch of chemisch behandeld hout kan onvoorziene reacties veroorzaken of bloedende houtextracten geven. Maakt altijd een test vóór het gebruik om compatibiliteit en gewenste resultaten te garanderen.

BEHANDELSHEMA

Behandeling op onbehandeld hout

1 x Bona Nordic Tone

1 x Bona Craft Oil of Bona Craft Oil 2K, Neutral of Gekleurd

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Breng een gelijkmatige laag Bona Nordic Tone aan met een Bona Olie Vachtwisser in de richting van de houtnerf (8-10 m²/liter - 120-100 g/m²). Nat-in-nat overlappen.
2. Indien er meer intensiteit is gewenst of als de 1e laag oneffen is, dan is het mogelijk om een tweede laag aan te brengen na 1-2 uur.
3. Laat de laatste laag 5-10 uur drogen.
4. Het oppervlak voorzichtig schuren met een Bona Scrad Pad onder een boenmachine (laag toerental). Beweeg de machine snel en systematisch.
5. Stofzuigen om het stof te verwijderen.
6. Bona Craft Oil of Bona Craft Oil 2K aanbrengen in de gewenste kleur.
7. Verwijder de overtollige olie met katoenen doeken en laat het oppervlak 's nachts drogen, minimaal 12 uur.

BELANGRIJK

Bona Nordic Tone mag nooit worden gebruikt als de uiteindelijke afwerking. Houd er rekening mee dat het product niet kan voorkomen dat het hout zelf op korte of lange termijn van kleur verandert als gevolg van tannine-bloedingen, de beweging van natuurlijke oliën of de effecten van UV-licht.

Bovenstaande informatie is verstrekt te goeder trouw en naar onze beste, huidige kennis, maar maakt geen aanspraak volledig te zijn. De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com

23-10-2023

Dit blad vervangt alle vorige versies