



Bona Oil Care W



Olej pielęgnacyjny do zabezpieczania i odnawiania olejowanych podłóg drewnianych.

Bona Oil Care to szybkoschnący olej pielęgnacyjny stanowiący mieszaninę olejów roślinnych o niskiej lepkości. Charakteryzuje się wysoką zdolnością penetracji i wypełnia pory w drewnie, zapewniając trwałą ochronę. Olej pielęgnacyjny umożliwia skuteczne odnowienie wcześniej barwionych powierzchni.

- Odnowa i zabezpieczenie
- Niska lepkość
- Doskonała zdolność penetracji
- Można bezpiecznie stosować na zabawkach dziecięcych



Bona Oil Care W

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Modyfikowane oleje roślinne
Kolor:	Neutralny (bezbarwny)
Rozcieńczenie:	Nie rozcieńczać
Czas schnięcia:	Minimum 12 godzin* *w normalnych warunkach wewnętrznych, 20°C/60% wilgotności względnej.
Narzędzia:	Bona WoolPad lub biały pad
Zużycie:	50-100 m ² w zależności od stanu podłogi
Ryzyko pożarowe:	Niepalny. Ryzyko samozapłonu, patrz karta charakterystyki
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Mycie narzędzi:	Do mycia narzędzi używać benzyny lakowej. Zaschnięty materiał usuwać benzyną lakową.
Okres przydatności do użytku:	3 lata od daty produkcji, w oryginalnym nieotwieranym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C podczas transport i magazynowania.
Odpady:	Resztki produktu i zużyte opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	2x 5L (puszka), 6x 1L (plastikowa butelka)

Dodatkowe szczegółowe informacje podano w odpowiedniej karcie charakterystyki.

PRZYGOTOWANIE

W razie potrzeby, uprzednio naoliwioną powierzchnię należy dokładnie wyczyścić przy użyciu Bona Oil Soap lub Bona Deep Clean Solution i pozostawić do wyschnięcia przed nałożeniem Bona Oil Care W.

Doprowadzić produkt do temperatury pokojowej, wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Minimalna temperatura użytkowania wynosi 16°C.

APLIKACJA

1. Rozprowadzić cienko po podłodze przy użyciu Bona Wool Pad lub białym padem umieszczonym pod polerką.

2. Usunąć nadmiar oleju bawełnianą szmatką i pozostawić do wyschnięcia



Bona Oil Care W

UWAGA: Bona oil care w zawiera szybkooschnące oleje. Istnieje ryzyko samozapłonu. Zużyte szmatki i inne zabrudzone produktem materiały, powinny być umieszczone w naczyniu z wodą lub zamykanych metalowych pojemnikach

PIELĘGNACJA

Regularnie czyścić podłogę za pomocą mopa na sucho i / lub odkurzacza. Gdy trzeba, wytrzeć wilgotnym mopem z Bona Oil Soap zgodnie z Kartą Techniczną Bona Oil Soap. Zawsze czyścić podłogę metodą jak najbardziej suchą. Stosować Bona Oil Care W wielokrotnie, aby zamknąć pory w drewnie i dobrze nasycić drewno aby nie przyjmowało brudu i wilgoci. Częstotliwość tej operacji

zależy od stopnia zużycia i może wynosić od co 3 lata w domach i mieszkaniach do kilku razy w roku obiektach użyteczności publicznej.

Szczegółowe instrukcje pielęgnacji znajdziesz na:
www.bona.com

Informacje zawarte w tej karcie są oparte o naszą najaktualniejszą wiedzę. Nie rościmy jednakże praw, co do tego, że ta wiedza jest zupełna. Użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę czy produkt i rekomendacje w tej karcie zawarte, przystają do założonego celu, rodzaju drewna i sytuacji przed użyciem. Bona gwarantuje wyłącznie jakość produktu. Profesjonalne, i co za tym idzie, zakończone powodzeniem zastosowanie produktu jest poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości konieczne jest wykonanie testu, a w dalszej drodze kontakt ze służbami technicznymi Bona. Użytkownik powinien zapoznać się i zrozumieć całość informacji zawartej na etykietach opakowaniowych i w karcie charakterystyki produktu.