



Bona Polish



Wodna powłoka konserwacyjna przeznaczona przede wszystkim do wykończonych drewnianych podłóg.

Pasta Bona to gotowy do użycia preparat konserwacyjny przeznaczony specjalnie do lakierowanych podłóg drewnianych, który może też być używany na innych powierzchniach, na przykład panelach, laminacie i PVC. Dzięki wzmocnieniu poliuretanem wytwarza niezwykle wytrzymałą warstwę ochronną, co czyni ją odpowiednią do stosowania zarówno w lokalach mieszkalnych, jak i użytkowych.

- Doskonała przyczepność
- Nie ma potrzeby polerowania
- Doskonała płynność
- Właściwości antypoślizgowe



Bona Polish

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Środek na bazie dyspersji poliuretanowo-akrylowej do konserwacji polakierowanych podłóg drewnianych
Rozcieńczenie:	Produkt jednokomponentowy – nie rozcieńczać
Czas schnięcia:	Okolo 1 godzina
Narzędzia:	Bona Pad Aplikujący z mikrofazy
Zużycie:	Okolo 50 m ² /litr
Bezpieczeństwo:	Chronić przed dziećmi (Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego)
Mycie narzędzi:	Narzędzia należy czyścić przy użyciu minimalnej ilości mydła i wody; zaschnięte plamy można usunąć za pomocą Bona Remover lub acetonu; wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	Polish mat 1 rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu Polish Połysk 2 lata od daty produkcji w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie/transport:	Chronić przed mrozem
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	3 x 5 litrów (44 kartonów na palecie) 10 x 1 litr (50 kartonów na palecie)

Dodatkowe szczegółowe informacje podano w odpowiedniej karcie charakterystyki.

PRZYGOTOWANIE

Usunąć z podłogi pył i piasek itp. przy pomocy odkurzacza, miotły lub innej metody "na sucho", a następnie umyć podłogę środkiem Bona Cleaner zgodnie z kartą techniczną tego produktu. Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od pasty, wosku i wszelkich innych zanieczyszczeń.

Uwaga: Na podłogach, które były wcześniej pastowane środkami innych marek oraz podłogal lakierowanych fabrycznie należy przeprowadzić na małej powierzchni test zgodności produktów. Nie należy używać Bona Polish na podłogach, które były woskowane.



Bona Polish

SYSTEMY APLIKACJI

Na polakierowaną podłogę:

1 – 2x Bona Polish

Środek aplikować mopem z Bona Padem Aplikującym z

mikrofazy.

Uwaga: Nie stosować mopa „sznurkowego”, mopów bawełnianych, z gąbki i tym podobnych

APLIKACJA

Nakładać Bona Polish równo na całej powierzchni podłogi używając Bona Padu Aplikującego z mikrofazy. Przed użyciem Bona Pad Aplikujący powinien być delikatnie zwilżony wodą. Nakładać Bona Polish równo na podłogę z wydajnością około 50 m²/litr. Unikać pracy w przeciągu ze względu na możliwość powstawania smug na podłodze. Pozostawić do wyschnięcia na minimum 1 godzinę. W razie potrzeby aplikacji drugiej warstwy Bona Polish, może być ona wykonana po tym czasie.

Wskazówki:

- Podczas aplikacji Bona Polish, utrzymywać Bona Pad Aplikujący dociśnięty do powierzchni podłogi, prowadząc go od ściany do ściany. Unikać podnoszenia aplikatora podczas pracy, ponieważ może to spowodować wprowadzenie pęcherzyków powietrza do produktu, co będzie widoczne na podłodze.
- Jeżeli podłoga jest matowa, a chcemy uzyskać połysk lub odwrotnie to do osiągnięcia spodziewanego efektu niezbędna jest aplikacja dwóch warstw Bona Polish. Przestrzegać czasu schnięcia 1 godzina pomiędzy warstwami.

PIELĘGNACJA

Podłoga konserwowana przy użyciu Bona Polish powinna być czyszczona roztworem Bona Cleaner i wody, przy użyciu Padu Bona Czyszczącego lub innego odpowiedniego aplikatora.

Uwaga: Jeżeli podłoga bardzo się zabrudziła, najpierw powinna być dokładnie wyczyszczona za pomocą Bona Remover. Należy upewnić się, że wszystkie pozostałości pasty Bona Polish zostały usunięte z podłogi, a następnie

można nałożyć nową warstwę Parkett Polish.

Podłogi pielęgnowane przy pomocy pasty nie mogą być polakierowane bez uprzedniego zeszlifowania do surowego drewna.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.



Bona Polish

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.