



Bona Remover

ŚRODEK DO USUWANIA PAST

Skoncentrowany zmywacz bezpieczny dla drewna



Skoncentrowany zmywacz do past

Skoncentrowany zmywacz do past o zbilansowanym pH do bezpiecznego stosowania na podłogach drewnianych. Poza usuwaniem pasty również skutecznie minimalizuje ślady użytkowania. Słabo pieniający i o słabym zapachu. Przystosowany do drewna, ale można go stosować na większości rodzajów wodoodpornych podłóg, w tym na kafelkach, podłogach winylowych i linoleum.

- Środek do bezpiecznego usuwania past z podłóg drewnianych
- Skuteczny w przypadku past Bona i wielu innych
- Słabo pieniający i o słabym zapachu
- Koncentrat



Bona Remover

ŚRODEK DO USUWANIA PAST

Skoncentrowany zmywacz bezpieczny dla drewna

DANE TECHNICZNE

pH:	Koncentrat ok. 9 Roztwór roboczy ok. 8
Rozcieńczenie:	1 litr na 1-5 litrów wody (17-50 % Removera)
Narzędzia:	Pady, polerka, mop czyszczący
Okres przydatności do zużycia:	Co najmniej 2 lata, od daty produkcji, w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +25°C podczas przechowywania i transportu.
Odpady:	Z odpadami i opróżnionymi pojemnikami należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	10 x 1 litr (50 kartonów na palecie)

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej karcie charakterystyki.

PRZYGOTOWANIE

Usunąć luźny kurz/piasek za pomocą odkurzacza, mopa nożycowego lub innej metody czyszczenia na sucho. Bona Remover może być stosowany w stężeniach 1:1–1:5. Przetestować na małym obszarze, aby określić

wymagane stężenie. Jeśli stężenie jest zadowalające górna warstwa powłoki powinna być znacznie bardziej miękka i łatwa do zarysowania w ciągu 5 minut.

APLIKACJA

1. Rozcieńczony produkt nanieść na fragment podłogi za pomocą mopa lub sprzętu natryskowego. Pozostawić roztwór na ok. 5 minut.
2. Wyszorować sekcję za pomocą maszyny polerskiej wyposażonej w czerwony lub zielony pad.
3. Natychmiast usunąć rozpuszczoną powłokę za pomocą odkurzacza lub Bona PowerScrubber. Alternatywnie można użyć mopa i wiadra z czystą wodą.
4. Może być konieczne ponowne nałożenie Bona Remover, w zależności od tego, jak gruba jest stara powłoka
5. Po obróbce całej podłogi wyczyścić ją jeszcze raz

czystą wodą. Ważne jest, aby usunąć wszelkie ślady Bona Remover przed nałożeniem nowej warstwy pasty.

Uwaga: Ilość wody nakładanej na podłogę musi być ograniczona do minimum. Zwrócić uwagę na duże szczeliny w podłodze.

Usuwanie śladów po butach

Wymieszać 20% koncentratu w butelce z rozpylaczem. Rozpylić produkt na ślad lub obszar. Po kilku minutach wyszorować delikatną gąbką i wytrzeć do sucha.



Bona Remover

ŚRODEK DO USUWANIA PAST

Skoncentrowany zmywacz bezpieczny dla drewna

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszcżą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalniamy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.