



Bona Shield R

KONSERWACJA PODŁÓG ELASTYCZNYCH

Powłoka konserwacyjna wzmocniona poliuretanem



Wzmocniany poliuretanem preparat do konserwacji elastycznych powłok podłogowych takich jak linoleum, guma czy PVC.

Bona Shield R opracowano specjalnie z myślą o powierzchniach powleczonych środkiem Bona Pure. Jednak można go też używać na innych elastycznych powierzchniach, takich jak linoleum czy PVC.

- Wysoka trwałość
- Krótki czas schnięcia
- Wygodne tarcie
- Efektywne odnawianie



Bona Shield R

KONSERWACJA PODŁÓG ELASTYCZNYCH

Powłoka konserwacyjna wzmocniona poliuretanem

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Mat = Akryl/Poliuretan, Połysk = Poliuretan
Rozcieńczenie:	Nie rozcieńczać
Czas schnięcia:	1–2 godziny w temperaturze 20°C i 60% wilgotności względnej
Narzędzia:	Pad aplikacyjny Bona
Zużycie:	30-50 m ² /l
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowane
Mycie narzędzi:	Czyścić narzędzia przy użyciu minimalnej ilości wody z dodatkiem mydła; zaschnięte plamy można usunąć środkiem Bona Deep Clean Solution. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	2 lata od daty produkcji, w nieotwartym oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie/transport:	Podczas przechowywania i transportu temperatura nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	3 x 5 litrów

Dodatkowe szczegółowe informacje podano w odpowiedniej karcie charakterystyki.

PRZYGOTOWANIE

Ważne jest, aby podłoga została dokładnie wyczyszczona przed nałożeniem Bona Shield R, ponieważ wszelkie resztki brudu zostaną w powłoce i mogą pogorszyć estetykę.

Wyczyścić podłogę za pomocą Bona Clean R50, jeśli podłoga jest mocno zabrudzona, użyć Bona

PowerRemove R.

Przetestować przyczepność przed użyciem, zwłaszcza jeśli historia konserwacji podłogi jest nieznana. Wosk i niektóre rodzaje pasty zmniejszają przyczepność. W takich przypadkach konieczne jest całkowite usunięcie starej powłoki konserwacyjnej.



Bona Shield R

KONSERWACJA PODŁÓG ELASTYCZNYCH

Powłoka konserwacyjna wzmocniona poliuretanem

APLIKACJA

1. Upewnić się, że podłoga jest sucha i wolna od resztek środka czyszczącego lub innych zanieczyszczeń.
2. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem.
3. Produkt można wylewać bezpośrednio na podłogę, systematycznie pracować nad rozprowadzeniem cienkiej, równomiernej warstwy na całej powierzchni.

4. W razie potrzeby możliwe jest nałożenie drugiej warstwy pasty po 1-2 godzinach.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, unikaj dużego ruchu pieszego do następnego dnia.

PIELĘGNACJA

Regularnie czyścić podłogę za pomocą Bona Clean R50 lub Bona Clean R60. Zapoznać się z odpowiednimi kartami danych technicznych, aby uzyskać szczegółowe

instrukcje. W razie potrzeby należy okresowo ponownie nakładać Bona Shield R.

Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas aplikacji. Bona jest odpowiedzialna, za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem.