



Bona TanninShield

CZĘŚĆ DODATKÓW BONA ADDITIVE

Spowalnia proces żółknięcia drewna.



Bona TanninShield został zaprojektowany w celu minimalizacji przebarwień spowodowanych przez ekstrakty zawarte w drewnie, zapewniając skuteczną ochronę przed plamami, szczególnie w okolicach sęków.

Ograniczając migrację substancji z tych obszarów, pomaga utrzymać bardziej jednolite wykończenie. Podłogi drewniane z czasem naturalnie żółkną. Bona TanninShield zwiększa odporność na przenikanie tanin, spowalniając proces żółknięcia i pomagając zachować jaśniejszy wygląd na dłużej.

- Zachowuje jasny wygląd podłóg
- Zmniejsza ryzyko powstawania plam na sękach
- Ogranicza ryzyko przenikania tanin
- Redukuje przebarwienia powodowane przez ekstrakty zawarte w drewnie

KOMPATYBILNY Z

- Bona Classic UX
- Bona Classic UX + Bona Toner (White, Natural)
- Bona Natural Primer
- Bona White



Bona TanninShield

CZĘŚĆ DODATKÓW BONA ADDITIVE

Spowalnia proces żółknięcia drewna.

APLIKACJA

Przed użyciem upewnij się, że zarówno dodatek, jak i lakier podkładowy mają temperaturę pokojową. Wykonaj standardowe przygotowanie podłoża zgodnie z odpowiednią kartą techniczną stosowanego lakieru.

Określ ilość lakieru podkładowego potrzebną do obszaru przeznaczonego do obróbki. Energicznie wstrząśnij pojemnikiem z lakierem, a jeśli nie używasz całego pojemnika 5l, przelej wymaganą ilość do oddzielnego pojemnika.

UWAGA: Po dodaniu Bona TanninShield przygotowaną mieszankę należy zużyć w ciągu trzech godzin.

Pozostałości wymieszanego materiału nie nadają się do

ponownego użycia.

Dodaj 5% Bona TanninShield (250ml na pełny 5-litrowy pojemnik lakieru). Energicznie wstrząśnij pojemnikiem przez kolejne 60 sekund, a następnie pozostaw mieszankę na pięć minut.

Nakładaj przygotowany materiał zgodnie ze standardowymi instrukcjami. W celu zwiększenia właściwości blokujących Bona TanninShield może być dodany do pierwszych dwóch warstw lakieru podkładowego

WAŻNE!

Bona TanninShield ogranicza widoczne skutki przenikania tanin, utleniania oraz migracji naturalnych olejów. Jednak drewno może z czasem nadal zmieniać swoje właściwości i wygląd, w zależności od warunków, na jakie jest narażone.

Bona TanninShield nie chroni przed minerałami i żywicami, które łatwo rozpuszczają się w wodzie i mogą zostać uwolnione podczas aplikacji.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne porady i zalecenia, które przekazujemy w celu wsparcia wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach oraz szeroko zakrojonych testach, jednak nie stanowią kompletnego opracowania. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań oraz różnorodne warunki aplikacji naszych produktów, użytkownicy nie są zwolnieni z obowiązku przeprowadzania własnych prób ani zasięgnięcia porady technicznej firmy Bona przed użyciem. Bona może gwarantować wyłącznie swoje produkty, a nie całą konstrukcję jako całość. Należy stosować się do zaleceń producenta podłóg oraz postanowień obowiązujących norm.