



Bona Toner

TEIL DER BONA ADDITIVE+ PRODUKTREIHE

Additiv für die Färbung von Holzböden



Erleben Sie mehr Gestaltungsfreiheit und eine vereinfachte Produkthanwendung mit Bona Toner, der Ihnen dabei hilft, das Aussehen Ihrer Holzböden zu verändern und individuell anzupassen.

Mit diesen Additiven lässt sich die Holzfarbe ganz einfach anpassen oder feinabstimmen, um das gewünschte Aussehen zu erzielen. Die Tiefe und Intensität der Farbe kann durch die Anzahl der Anwendungen leicht gesteuert werden.

White, Natural, Amber und Black sind perfekt auf die vorhandenen Bona-Grundierungen abgestimmt und ermöglichen es Ihnen, nur Bona Classic UX* vorrätig zu halten und bei Bedarf einfach den gewünschten Farbton hinzuzufügen. Dies vereinfacht die Handhabung des Produkts und bietet gleichzeitig großen Komfort und Anpassungsfähigkeit für jedes Projekt.

* Verwenden Sie Bona Intense als Basis, um das Aussehen von Bona Amber zu erzielen.

- Ändern Sie die Farbe des Bodens oder fügen Sie einen Farbton hinzu
- Pigmente werden direkt den Grundierungen und Lacken hinzugefügt
- Auch zum Überarbeiten geeignet, um Vergilbungen zu kaschieren



Bona Toner

TEIL DER BONA ADDITIVE+ PRODUKTREIHE

Additiv für die Färbung von Holzböden

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Wasserlöslicher Farb-Zusatz
Farbe:	Natural, White, Amber (halbtransparent). Black (nahezu deckend).
Mischungsverhältnis:	1 Teil Bona Toner (100 ml) auf 50 Teile Bona Primer oder Lack (5000 ml)
Giscode:	W1+
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Die Temperatur darf während der Lagerung und des Transports nicht unter +5 °C fallen oder +30 °C überschreiten.
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über Bonus Nr. 3551
Lieferform:	100 ml

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

- Um eine gleichmäßige Färbung zu erzielen, sollte die gesamte 100-ml-Flasche Bona Toner Additive in ein volles 5 Liter Gebinde gegeben werden. Es ist möglich, das Additiv in Portionen aufzuteilen, dies sollte jedoch durch genaues Abwiegen erfolgen und wird im Allgemeinen nicht empfohlen.
- Pro 5-Liter-Behälter darf maximal eine Flasche Bona Toner verwendet werden. Wenn eine stärkere Färbung gewünscht wird, tragen Sie zusätzliche Schichten des dann pigmentierten Produkts auf, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wird.
- Die tatsächliche Färbung wird durch mehrere Faktoren bestimmt: den Bona Toner, die Holzart und die Wahl des Lacks/der Grundierung. Testen Sie vor der Verwendung immer, ob die Färbung dem gewünschten Ergebnis entspricht.
- Wenn die Möglichkeit besteht, erzielen Sie in der Regel die besten Ergebnisse, wenn Sie Bona Toner in der Grundierung statt in der Lackschicht verwenden.
- Die halbtransparenten Bona Toner werden zum Aufhellen heller Böden, oder zum Vertiefen des Farbtons dunkler Holzarten, je nach Produkt empfohlen. Es wird nicht empfohlen, dunkle Holzarten in hellere Farbtöne zu verwandeln oder umgekehrt. In solchen Fällen sind alternative Färbemethoden, wie z. B. Bona Craft Oil 2K, die geeignetere Wahl.



Bona Toner

TEIL DER BONA ADDITIVE+ PRODUKTREIHE

Additiv für die Färbung von Holzböden

VERSIEGELUNGSEMPFEHLUNGEN

Standard

2 × Grundierung mit Bona Toner-Zusatz
1 oder 2 × Bona Lack

Alternativ

1 × Grundierung mit Bona Toner-Zusatz
1 × Bona Lack mit Bona Toner-Zusatz
1 × Bona Lack

Höhere Farbintensität

2 × Grundierung mit Bona Toner-Zusatz
1 × Bona Lack mit Bona Toner-Zusatz
1 × Bona Lack

Überlackierung

1 oder 2 × Bona Traffic HD mit Bona Toner
1 × Bona Traffic HD



Bona Toner

TEIL DER BONA ADDITIVE+ PRODUKTREIHE

Additiv für die Färbung von Holzböden

VERARBEITUNG

Hinweis: Um vergleichbare Färbungen wie mit den Grundierungen Bona White und Bona Natural zu erzielen, verwenden Sie Bona Toner White oder Bona Toner Natural in Kombination mit der Grundierung Bona Classic UX.

Um die Färbung der Grundierung Bona Amber zu erzielen, verwenden Sie Bona Toner Amber in Kombination mit der Grundierung Bona Intense. Bona Toner Black kann mit jeder Bona-Grundierung verwendet werden. Alle Bona Toner-Farben können mit allen Bona-Lacken verwendet werden.

Schütteln Sie die Bona Toner-Flasche 60 Sekunden lang kräftig, um eine vollständige Pigmentverteilung zu gewährleisten.

Bei Verwendung mit einem 2-Komponenten-Lack geben Sie zuerst den Härter hinzu und schütteln Sie die Flasche 60 Sekunden lang kräftig. Geben Sie dann das Bona Toner-Additiv hinzu und schütteln Sie die Flasche weitere 60 Sekunden lang kräftig.

Bona Toner & Grundierung

Bei Verwendung von Bona Toner White oder Natural in Bona Classic UX wird die Verwendung von Bona TanninShield empfohlen.

Befolgen Sie die Standardanwendungshinweise für die Grundierung, da Bona Toner die Anwendungseigenschaften nicht beeinträchtigt.

Wie bei allen pigmentierten Grundierungen gleichmäßig und entlang der Holzmaserung auftragen, dabei Pfützen und Überlappungsspuren vermeiden.

Wenn möglich, von Wand zu Wand arbeiten, um Start- und Stoppsspuren zu minimieren.

Für ein möglichst gleichmäßiges Ergebnis eine zweite Schicht versetzt zur ersten auftragen und darauf achten, dass Start-, Stopp- und Überlappungspunkte nicht zusammenfallen.

Wenn ein Zwischenschliff erforderlich ist, um das Aufstehen der Maserung zu reduzieren, diesen nach der ersten Lackschicht durchführen.

Bei den Farbtönen Weiß und Natur erzielen Sie die besten Ergebnisse, wenn Sie mit einem matten, extra matten oder ultramatten Lack abschließen.

Bona Toner & Lack

Befolgen Sie die Standard-Anwendungshinweise für den Lack, da Bona Toner die Anwendungseigenschaften nicht beeinträchtigt. Für beste optische Ergebnisse tragen Sie die Farbe am unteren Ende der empfohlenen Ergiebigkeit auf und bauen Sie die Farbe durch mehrere Schichten schrittweise auf.

Pigmentierte Lacke sind anspruchsvoller in der Anwendung als transparente Lacke; eine sorgfältige Planung und eine systematische Arbeitsweise sind unerlässlich.

Tragen Sie den Lack immer entlang der Holzmaserung auf, idealerweise von Wand zu Wand, um eine gleichmäßige Deckkraft zu gewährleisten.

Wenn eine höhere Farbintensität gewünscht ist, lassen Sie die erste Schicht vollständig trocknen, bevor Sie eine zweite Schicht mit Bona Toner auftragen.

Schließen Sie mit einer letzten Schicht transparentem Lack ab.

Bona Toner

TEIL DER BONA ADDITIVE+ PRODUKTREIHE

Additiv für die Färbung von Holzböden

WICHTIG!

Nachdem das Gebinde geöffnet und der Bona Toner-Zusatz hinzugefügt wurde, muss er innerhalb von zwei Wochen verbraucht werden.

Bona-Lacke vergilben nicht und verändern ihre Farbe nicht unter dem Einfluss von UV-Licht. Allerdings können

Bona-Lacke nicht verhindern, dass sich die Farbe des Holzes selbst aufgrund von Tanninausblühungen, Oxidation, der Bewegung natürlicher Öle oder dem Einfluss von UV-Licht verändert.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 225282