



Bona Traffic HD Anti-slip

2 COMPONENTEN, WATERGEDRAGEN AFLAK

Alle eigenschappen van Bona Traffic HD gecombineerd met de hoogste standaard voor slipweerstand



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

's Werelds sterkste en snelst drogende lak voor houten vloeren die zijn blootgesteld aan extreme slijtage, waardoor het volledige gebruik van de vloer in slechts 12 uur kan worden hervat. Bona Traffic HD Anti-slip heeft alle eigenschappen van Bona Traffic HD maar met als bijkomend voordeel dat het is geformuleerd om te voldoen aan de hoogste normen voor slipweerstand in commerciële ruimtes, op trappen of andere situatie waar een verhoogd risico is op morsen en uitglijden. Een heldere parketlak – geperfectioneerd voor houten vloeren.

- Verlaagt het risico op onbedoeld uitglijden
- Ultieme snelheid en duurzaamheid
- Volledig belastbaar na 12 uur
- Eenvoudig en veilig aan te brengen
- Zeer geurarm
- GreenGuard gecertificeerd voor lage emissies binnenshuis
- Geklassificeerd R10 volgens DIN 51130
- Geklassificeerd +36 PTV, laag risico op uitglijden, volgens BS7976
- Geklassificeerd P4, laag risico op uitglijden, volgens AS 4586:2013



Bona Traffic HD Anti-slip

2 COMPONENTEN, WATERGEDRAGEN AFLAK

Alle eigenschappen van Bona Traffic HD gecombineerd met de hoogste standaard voor slipweerstand

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|--------------------------|---|
| Type aflak: | 2-componenten watergedragen polyurethaan afwerking |
| Vast stofgehalte: | Ca. 32% |
| Glans (bij 60°): | 15% (op glas) |
| Mengverhouding: | OF 1 deel Harder op 1 liter Bona Traffic HD Anti-slip OF 0,41 liter Harder op 4,54 liter Bona Traffic HD Anti-slip (≈8 vol%) |
| Pot life: | Max. 3 uur bij 20°C (korter als het warmer is) |
| Verdunning: | Indien nodig, verdunnen met 4% Bona Retarder voor een langere open tijd |
| Droogtijd: | Opnieuw lakken: 2-3 uur* Licht gebruik: 6 uur* Matten/kleden neerleggen: 3 dagen* *Bij normale condities, 20°C/60% r.v. |
| Gereedschap: | Bona Microfleece Roller (11 mm vacht) |
| Verbruik: | 8-10 m ² /liter (100-120 g/m ²) per laklaag |
| Veiligheid: | Aflak: ongeclassificeerd Harder: geclassificeerd (zie het veiligheidsblad) |
| Reiniging: | Veeg het gereedschap schoon van restanten vóór het reinigen met een minimum aan water. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton. |
| Houdbaarheid: | Aflak: 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking Harder: 18 maanden na productiedatum in ongeopende originele verpakking |
| Opslag/transport: | De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C |
| Afval: | Afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving |
| Verpakking: | 3 x 4,95 liter cans inclusief harder (0,41 liter) |
| Certificaten: | EMICODE; EC1 ^{PLUS} – zeer lage emissies binnenshuis GreenGuard AS 4586, Klasse P4 BS 7976, laag risico op uitglijden DIN 51 130, R10 EN 71-3: toepassing op kinderspeelgoed Komt in aanmerking voor LEED en BREEAM punten |

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.

VOORBEREIDING

Controleer of de vloer is geacclimatiseerd aan de gebruiksomgeving, goed is geschuurd en droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen is.

Laat de lak en de harder op kamertemperatuur komen, plaats het filter en schudt de can grondig vóór gebruik. Het product kan het beste worden aangebracht bij een temperatuur tussen 18-25°C en een luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd; lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **Minimumtemperatuur voor gebruik is 13°C.**



Bona Traffic HD Anti-slip

2 COMPONENTEN, WATERGEDRAGEN AFLAK

Alle eigenschappen van Bona Traffic HD gecombineerd met de hoogste standaard voor slipweerstand

BEHANDELSHEMA Alternatieven

Standaard protocol:

- 1-2 x Bona Primer¹
- 1-2 x Bona Traffic HD Anti-slip¹

Eerder gelakt oppervlak:

- Reinigen & goed tussenschuren
- 1-2 x Bona Traffic HD Anti-slip

Voor het kleuren van het hout:

- 1 x Bona Craft Oil 2K²
- 2 x Bona Traffic HD Anti-slip

¹ de vloer moet in totaal 3 lagen krijgen

² om het risico op terugbloeden van olie tot een minimum te beperken, wordt geadviseerd om de dosering te beperken. Het gebruik van een katoenen doek die om een pad is gewikkeld onder een boenmachine zorgt ervoor dat de olie gematigd wordt aangebracht. Goed droogboenen met katoenen doeken.

Let op: het wordt afgeraden meer dan twee volledige lagen per dag aan te brengen; dit in verband met de kans op overmatig uitzetten van het hout. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het drogen. Slechte droogomstandigheden kunnen leiden tot een zwakke laag met een slechte hechting.

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1) Schud de lakcan goed en voeg de Bona Traffic HD Harder toe aan de lak. Het mengsel onmiddellijk opnieuw gedurende 1 minuut grondig schudden. Het mengsel lak/harder moet direct of uiterlijk binnen 3 uur worden gebruikt. Indien u kleinere hoeveelheden lak mengt, giet dan de gewenste hoeveelheid in een aparte can; 1 liter lak komt overeen met 1 deel harder, 2 liter lak met 2 delen harder enz. (zie mengverhouding onder het kopje Technische Gegevens).
- 2) Breng de lak aan met een Bona Roller voor 8 -10 m²/liter (100-120 g/m²). Rol afwisselend met de houtnerf mee en haaks op houtnerf om opeenhopingen van het product te voorkomen. Houd altijd een "natte rand" aan om overlappings/aanzetten te vermijden.
- 3) Goed laten drogen vóór het aanbrengen van een volgende laag. Houd voor iedere extra laag rekening met een iets langere droogtijd. Zorg voor goede ventilatie.
- 4) Indien nodig tussenschuren met het Bona Scrad System korrelgrote 150 (of fijner) en verwijder het schuurstof vóór het aanbrengen van de laatste laklaag. **Opmerking:** als u de vorige laklaag meer dan 24 uur heeft laten drogen, dan moet u de vloer altijd tussenschuren.

De vloer kan ca. 6 uur na de laatste laklaag licht worden belopen en kan na 12 uur volledig opnieuw in gebruik worden genomen. Laat de vloer tenminste 3 dagen drogen vóór het terugplaatsen van tapijten en andere vloerbedekkingen en meubilair. Vermijd ook het vochtig reinigen van de vloer gedurende deze droogperiode.

Opmerking: als Bona Traffic HD Anti-slip wordt gebruikt als afwerklaag op Bona Craft Oil 2K dan moet de afwerklaag minimaal 1 week uitharden voordat kleden/matten kunnen worden teruggeplaatst.



Bona Traffic HD Anti-slip

2 COMPONENTEN, WATERGEDRAGEN AFLAK

Alle eigenschappen van Bona Traffic HD gecombineerd met de hoogste standaard voor slipweerstand

ONDERHOUD

Het reinigen met de juiste producten is eenvoudig. Met de Bona reinigings- en onderhoudsproducten weet u dat u het best mogelijke product heeft gekozen om uw klant haar/zijn vloer te laten schoonmaken en onderhouden.

Onderhoudsinstructies voor eindgebruikers zijn beschikbaar op de Bona Traffic HD Anti-slip productpagina op bona.com. Stuur de pdf digitaal door naar uw klant. Uiteraard kunt u het ook printen.

BELANGRIJK

- Weekmakers die worden aangetroffen in materialen zoals ondertapijten, meubelpoten, wieltjes en lijmen die voor bevestiging worden gebruikt, kunnen leiden tot verweking en verkleuring. Blootstelling aan haarkleurmiddelen of rubber autobanden, fietsbanden en kindervanbanden kan leiden tot permanente, onomkeerbare verkleuring van het oppervlak. Gebruik bescherming of vermijd dit contact volledig.
- Gemorst materiaal moet onmiddellijk worden verwijderd. Onbedoeld morsen kan cosmetische vlekken veroorzaken of het oppervlak beschadigen.
- Houd er rekening mee dat hoewel Bona parketlakken zijn ontworpen om een afgesloten oppervlak te creëren dat bestand is tegen slijtage, strepen en morsen etc., dat geen enkel aangebracht afwerkingssysteem fysieke schade aan het hout kan voorkomen of de vloer kan "uitharden". Deuken en krassen in het hout kunnen worden veroorzaakt door meubels, gevallen voorwerpen, nagels van huisdieren etc. Er moet te allen tijde maatregelen worden genomen om de kans hierop te verkleinen.

De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com