



Bona Wax Oil

HOUTEN VLOER ONDERHOUD

Voor periodiek onderhoud van geoliede houten vloeren



Bona Wax Oil is een onderhoudsproduct voor Bona Craft Oil (2K), voor een hogere bescherming tegen water en vlekken. Bona Wax Oil is samengesteld uit een concentraat van natuurlijke oliën en wassen met een VOS-gehalte lager dan 2%.

- Herstelt en beschermt
- Laag VOS-gehalte en bijna geen geur

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis:	geëmulgeerde plantaardige oliën en wassen
Vast stofgehalte:	circa 70%
VOS-gehalte:	< 2%
Verdunning:	niet verdunnen
Droogtijd:	minimaal 12 uur*
	*bij normale binnenhuiscondities, 20°C/60% rv. Zorg voor goede ventilatie
Gereedschap:	Bona Wool Pad of roestvrijstalen spatel
Verbruik:	~50-80 m ² /liter, afhankelijk van de houtsoort
Reiniging:	gereedschap reinigen met terpentijn. Opgedroogd materiaal kan verwijderd worden met terpentijn
Houdbaarheid:	3 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/Transport:	de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval:	afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	6 x 1 liter (60 dozen per pallet)

Aanvullende gedetailleerde informatie: zie het relevante veiligheidsblad.



Bona Wax Oil

HOUTEN VLOER ONDERHOUD

Voor periodiek onderhoud van geoliede houten vloeren

VOORBEREIDING

Indien nodig, moet de oude laag olie/hard wax olie grondig gereinigd worden met Bona Oil Soap of met Bona Deep Clean Solution. De vloer moet droog zijn vóór het aanbrengen van Bona Wax Oil.

Laat het product op kamertemperatuur komen en schud de can grondig vóór gebruik.

Minimum temperatuur voor gebruik is 16°C.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Breng een dunne laag Bona Wax Oil aan met een Bona Wool Pad of een rvs spatel. **Noot:** de olie kan wasdeeltjes bevatten. Dit is normaal. De was wordt verzacht en uitgesmeerd tijdens het boenproces.
2. Verwijder onmiddellijk de overtollige Bona Wax Oil met een katoenen doek en laat 12 uur drogen. Wacht langer in geval van exotisch hout en/of lage temperatuur.

WAARSCHUWING: BONA WAX OIL BEVAT DROGENDE OLIËN. RISICO OP ZELFONTBRANDING. PLAATS GEBRUIKTE DOEKEN, PADS EN ANDER MATERIAAL IN WATER OF IN AFGEDICHTE METALEN BAKKEN.

ONDERHOUD

Reinig de vloer regelmatig met een droge mop en/of stofzuiger. Indien nodig, reinig met een mop licht bevochtigd met zuiver water waaraan Bona Oil Soap wordt toegevoegd. Altijd een zo droog mogelijke onderhoudsmethode toepassen. Breng Bona Wax Oil frequent aan, teneinde verzadiging van de houtporeën op punt te houden en op die manier vuil of vocht niet kan doordringen. De frequentie waarmee deze handeling dient te gebeuren hangt af van de graad van slijtage en kan variëren van om de 3 jaar in een woonhuis tot een aantal keren per jaar in een commerciële omgeving.

Voor gedetailleerde onderhoudsinstructies: www.bona.com

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com