



Bona Wax Oil W

KONSERWACJA PODŁÓG DREWNIANYCH

Do konserwacji powierzchni olejowanych i woskowanych



Trwały olejowosk pielęgnacyjny do okresowej konserwacji twardych podłóg woskowanych.

Bona Wax Oil W odnawia olejowane podłogi drewniane i pozostawia ochronną warstwę wosku, zapewniającą większą odporność na działanie wody i rozlanych cieczy. To koncentrat złożony z olejów i wosków naturalnych o zawartości rozpuszczalnika mniejszej niż 2%.

- Odnowa i zabezpieczenie
- Odporność na działanie wody i rozlanych cieczy
- Niska zawartość rozpuszczalnika i słaby zapach
- Można bezpiecznie stosować na zabawkach dziecięcych



Bona Wax Oil W

KONSERWACJA PODŁÓG DREWNIANYCH

Do konserwacji powierzchni olejowanych i woskowanych

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Emulgowane oleje i woski roślinne
Zawartość substancji stałych:	Ok. 70 % VOC: < 2 %
Rozcieńczenie:	Nie rozcieńczać
Czas schnięcia:	Minimum 12 godzin* *w normalnych warunkach wewnętrznych, 20°C/60% wilgotności względnej Zapewnij odpowiednią wentylację
Narzędzia:	Bona WoolPad lub paca ze stali nierdzewnej
Zużycie:	~50-80 m ² /litr w zależności od stanu podłogi i rodzaju drewna
Mycie narzędzi:	Narzędzia czyścić za pomocą benzyny lakowej
Okres przydatności do użytku:	3 lata, od daty produkcji, w nieotwartym oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +25°C podczas przechowywania i transportu.
Odpady:	Z odpadami i opróżnionymi pojemnikami należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	6 x 1 litr, plastikowa puszka (60 pudełek na palecie)

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej karcie charakterystyki.

PRZYGOTOWANIE

W razie potrzeby uprzednio olejowaną lub woskowaną powierzchnię należy dokładnie oczyścić mydłem Bona Oil Soap lub roztworem Bona Deep Clean Solution i pozostawić do wyschnięcia przed nałożeniem wosku.

Pozwól, aby produkt osiągnął temperaturę pokojową i dokładnie wstrząśnij pojemnikiem przed użyciem.

Minimalna temperatura użytkowania to 16°C.

APLIKACJA

1. Nałożyć cienką warstwę Bona Wax Oil za pomocą pacy Bona WoolPad lub pacy ze stali nierdzewnej.

Uwaga: Produkt może zawierać większe cząsteczki wosku. To normalne. Wosk jest zmiękczaony i rozmazywany podczas procesu polerowania.

2. Niezwłocznie usunąć nadmiar materiału bawełnianymi szmatkami i pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin. Spodziewaj się dłuższego czasu schnięcia na gęstym, egzotycznym drewnie i przy niskiej temperaturze.



Bona Wax Oil W

KONSERWACJA PODŁÓG DREWNIANYCH

Do konserwacji powierzchni olejowanych i woskowanych

UWAGA: BONA WAX OIL ZAWIERA OLEJE SCHNĄCE. ISTNIEJE RYZYKO SAMOZAPŁONU. ZUŻYTE ŚCIERECZKI, PADY I PODOBNE MATERIAŁY NALEŻY UMIEŚCIĆ W WODZIE LUB SZCZELNIE ZAMKNIĘTYCH METALOWYCH POJEMNIKACH.

PIELĘGNACJA

Regularnie czyścić podłogę za pomocą suchego mopa i/lub odkurzacza. W razie potrzeby wytrzeć wilgotnym mopem z mydłem Bona Oil Soap dodanym do wody czyszczącej. Zawsze czyścić tak suchą metodą, jak to tylko możliwe. Często nakładać Bona Wax Oil, aby pory powierzchni pozostały nasycone i nie były w stanie zbierać brudu i wilgoci. Częstotliwość tej operacji zależy

od poziomu zużycia i może wynosić od co 3 lata w środowisku domowym do kilku razy w roku w warunkach komercyjnych.

Szczegółowe instrukcje konserwacji są dostępne na stronie **www.bona.com**

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalniamy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.