

Bona Wool Pad

Technisch merkbild

Wollen pads ontworpen voor het aanbrengen van olie op houten vloeren, alsmede het opboenen van geolieerde en gewaxte vloeren. In vergelijking met synthetische pads genereert de wollen pad meer warmte op het vloeroppervlak. Dit zorgt voor een betere penetratie van de olie en versnelt het droogproces. Het werk is dus sneller klaar en met een beter resultaat. Bevat natuurlijke lanoline (wolvet).

- Genereert meer warmte wat de penetratie van de olie verbetert en het droogproces versnelt
- Geeft een mooie uitstraling aan de vloer indien gebruikt voor het opboenen door de natuurlijke hoeveelheid lanoline in de pad
- Extreem vormstabiele pad, goed voor langdurig gebruik
- Houdt de olie onder de pad, geeft dus geen oliespatten
- Afkomstig van schapenboerderijen in Scandinavië

Technische gegevens

Samenstelling:	lamswol
Diameter:	410 mm
Dikte:	5 mm
Hitte weerstand:	tot 160°C
Ontbrandingspunt:	560°C
Verpakking:	10 stuks per doos

Gebruiksaanwijzing

Plaats de Bona Wool Pad onder een boenmachine met een aandrijfschijf van 407 mm. Afhankelijk van de toestand van de vloer kan men een bruine of zwarte pad als tussenschijf gebruiken om oneffenheden in de vloer op te vangen.

Aanbevolen snelheden:

- Applicatie van olie: 100-250 omw./min
- Opboenen: 300-400 omw./min

Aanbevolen olietypes

- Bona Care Oil
- Bona Craft Oil
- Bona Oil 90
- Bona Carl's Oil 25
- Bona Create
- Bona Prime Deep

Noot! Wool Pads doordrenkt met olie dienen behandeld te worden als ontvlambaar materiaal. Gebruikte pads in water of in luchtdicht afgesloten bakken bewaren.

Schuren



Bona®

BELGIË
Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com