



# Bona Mix Colour

Konzentrierte Pigmentpaste

Für verschiedene Einsatzbereiche



Bona Mix Colour ist eine konzentrierte Pigmentpaste für wasserbasierte Systeme. Speziell geeignet für die Farbanpassung von Bona Nordic Tone und Bona Rich Tone, kann aber auch in kleineren Mengen zu den Lacken Bona Traffic HD oder Novia hinzugefügt werden, um dem Boden eine leichte Tönung zu verleihen. Kann ebenso zu Bona Mix & Fill Plus hinzugefügt werden, um die Fugenfarbe beim Fugenfüllen zu optimieren.

- Hoch konzentriert
- Für wasserbasierte Systeme

(Stand Oktober 2023)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



# Bona Mix Colour

Konzentrierte Pigmentpaste

## Für verschiedene Einsatzbereiche

### TECHNISCHE DATEN

<b>Basis:</b>	Konzentrierte Pigmentpaste
<b>Farben:</b>	Black (Schwarz), Grey (Grau), White (Weiß), Mahagony (Mahagoni) und Walnut (Walnuss)
<b>Mischung:</b>	Maximal 250 ml auf 5 L (5%)
<b>Sicherheit:</b>	Kennzeichnungsfrei
<b>Werkzeuge reinigen:</b>	Können unmittelbar nach dem Benutzen mit Wasser und Seife gereinigt werden. Angetrocknetes Material kann u. U. durch Schrubben mit Wasser und Seife entfernt werden
<b>Lagerfähigkeit:</b>	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 5 Jahre ab Herstellungsdatum
<b>Lagerung/Transport:</b>	Nicht unter +5°C lagern oder transportieren, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern und transportieren (nicht über +25°C)
<b>Gebindeentsorgung:</b>	Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830
<b>Lieferform:</b>	250 ml Flasche

Das Sicherheitsdatenblatt von Bona Mix Colour ist zu beachten

### AUFBAU EMPFEHLUNGEN

#### Zusatz zu Bona Nordic Tone oder Bona Rich Tone

1. Flasche gründlich aufschütteln und maximal 5% von Bona Mix Colour in Bona Nordic Tone oder Bona Rich Tone einfüllen
2. Im Anschluss die Mischung gründlich schütteln

#### Zusatz zu Bona Traffic HD / Traffic HD Raw / Novia

1. Flasche gründlich aufschütteln und die gewünschte Menge in die Lackkanne einfüllen. Bei einer leichten Tönung liegt die Dosis zwischen 0,05 – 0,2%. Überschreiten Sie niemals mehr als 5% Pigmentpaste im Lack. Wenn Sie mehrere Lackgebinde mischen müssen, mischen Sie die gesamte Menge in einem großen Behälter, oder verwenden Sie eine genaue Waage, um genau die Dosierung einzuhalten.
2. Im Anschluss die Mischung gründlich schütteln

Das Auftragen von eingefärbten Lacken ist eine hohe Herausforderung. Mit geringen Pigmentkonzentrationen zu arbeiten und stattdessen die gewünschte Farbintensität mit mehreren Schichten aufzubauen, ist in Bezug auf die Farbgleichmäßigkeit vorteilhafter als der Versuch, eine kräftige Farbe in einem einzigen Auftrag zu erzielen. Auftrags- und Rollenspuren, Ansätze oder ungleichmäßige Färbungen können aufgrund der Auftragsweise nicht verhindert werden. Dies muss in gewisser Weise akzeptiert werden, und vorab mit dem Auftraggeber abgeklärt werden.

(Stand Oktober 2023)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



# Bona Mix Colour

Konzentrierte Pigmentpaste

## Für verschiedene Einsatzbereiche

Zusatz zu Bona Mix & Fill Plus

1. Mischen Sie Bona Mix & Fill Plus nach separater Anleitung mit Holzstaub
2. Fügen Sie Bona Mix Colour langsam und vorsichtig hinzu, bis die gewünschte Färbung erreicht ist. Beachten Sie, dass die Farbe des Fugenkitts nicht mehr dieselbe ist, wenn der Fugenkitt abgetrocknet ist. Tragen Sie eine dünne Schicht Fugenkitt auf ein Stück Pappe oder ähnliches auf, und beurteilen Sie den Farbton im trockenen Zustand, bevor Sie die Fugen des Bodens verkitten

**Bitte unbedingt beachten:**

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

**Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349**

**Service Telefonnummer Österreich 0 800 225282**

(Stand Oktober 2023)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit