



Bona Oil Care

WOOD FLOOR MAINTENANCE

Zum Schutz und zur Auffrischung geölter Holzböden



Bona Care Oil ist ein schnell trocknendes Pflegeöl zum Schutz und zur Auffrischung geölter Holzböden. Formuliert, um den Lösungsmittelgehalt auf einem Minimum zu halten und gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit und Produktleistung beizubehalten. Besteht aus einer dünnflüssigen Mischung verschiedener pflanzlicher Öle mit einem hervorragenden Eindringverhalten. Füllt die Holzporen für einen nachhaltigen Schutz auf.

- Auffrischend und schützend
- Geringe Viskosität mit guten Verarbeitungseigenschaften
- Geringer VOC Anteil (< 8%) und geruchsarm

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Modifizierte Pflanzenöle
Farbe:	Neutral (farblos)
VOC:	< 8%
GISCODE:	Ö40+
Verdünnen:	Nicht verdünnen
Trockenzeit:	Mindestens 12 Stunden unter normalen raumklimatischen Bedingungen mit 20°C und 60% rel. Luftfeuchte
Verarbeiten mit:	Bona WoolPad oder weißes Pad
Verbrauch:	Ca. 50 – 100 m ² /Liter, abhängig von der Saugfähigkeit des Bodens
Reinigung:	Werkzeuge mit Spiritus reinigen. Angetrocknetes Material kann ggf. mit Testbenzin entfernt werden
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 3 Jahre ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Gebindeentsorgung:	Deutschland über DSD; Österreich über ARA 12830
Lieferform:	6 x 1 Liter, Kunststoffgebinde (60 Kartons pro Palette) 3 x 5 Liter, Metallgebinde (44 Kartons pro Palette)

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

(Stand Oktober 2022)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



Bona Oil Care

WOOD FLOOR MAINTENANCE

Zum Schutz und zur Auffrischung geölter Holzböden

VORBEREITUNGEN

Falls erforderlich, muss die zuvor geölte Oberfläche vor dem Auftragen des Öls gründlich mit Bona Oil Soap oder der Bona Deep Clean Solution gereinigt und trocken gelassen werden. Lassen Sie das Produkt Raumtemperatur erreichen und schütteln Sie das Gebinde vor Gebrauch gründlich. Die Mindesttemperatur für den Gebrauch beträgt 16°C.

VERARBEITUNG

1. Verteilen Sie das Öl mit einem Bona WoolPad oder einem weißen Pad unter einer Einscheibenmaschine dünn auf einen Teil des Bodens
2. Überschüssiges Material unverzüglich mit einem Bauwollappen, oder einem Bona Waffeltuch vollständig entfernen und die Oberfläche trockenreiben. Im Anschluss mind. 12 Stunden trocknen lassen. Rechnen Sie mit einer längeren Trockenzeit auf dichten Exotenhölzern, oder auch bei geringen Raumtemperaturen.

WARNING: BONA OIL CARE ENTHÄLT TROCKNENDE ÖLE. GEFAHR DER SELBSTENTZÜNDUNG. GETRÄNKTE LAPPEN, TÜCHER, PADS O. Ä. NUR IN GESCHLOSSENEN BEHÄLTERN ODER IN WASSER AUFBEWAHREN.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich 0 800 225282

(Stand Oktober 2022)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit