



Bona Oil Soap

WOOD FLOOR CLEANER

Öl-basierter Reiniger für geölte Holzböden



Bona Oil Soap ist ein Reinigungsmittel aus verseiftem Pflanzenöl, das speziell für die regelmäßige Reinigung und Pflege von geölte Holzboeden entwickelt wurde. Bona Oil Soap reinigt und pflegt die Oberfläche und hinterlässt einen dünnen Schutzfilm, der für mehr Glanz aufpoliert werden kann.

- Speziell für geölte Holzboeden entwickelt
- Reinigt und pflegt
- Natürliche Bestandteile

TECHNISCHE DATEN

pH-Wert:	ca. 9 - 10 (verdünnt)
Basis:	Verseiftes Pflanzenöl
Dosierung:	0,2 Liter auf 10 Liter Wasser (2 %)
GISCODE:	GU40
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Gebindeentsorgung:	Deutschland über DSD; Österreich über ARA 12830
Lieferform:	3 x 5 Liter (44 Kartons pro Palette) 10 x 1 Liter (50 Kartons pro Palette)

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

VORBEREITUNGEN

Entfernen Sie zuvor von der Bodenoberfläche losen Schmutz und Staub mit einem Staubsauger, einem Mopp oder einer anderen, trockenen Reinigungsmethode. Gebinde gut aufschütteln und 0,2 Liter Bona Oil Soap 10 Liter klarem Wasser in einem Eimer hinzugeben.

(Stand Oktober 2022)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



Bona Oil Soap

WOOD FLOOR CLEANER

Öl-basierter Reiniger für geölte Holzböden

VERARBEITUNG

Reinigen Sie die Fläche entlang der Holzmaserung mit einem gut ausgewringetem Tuch, Wischmopp oder ähnlichem. Bei stark verschmutzten, imprägniert geölte Böden kann eine Einscheibenmaschine mit einem Nylonpad in der nassen Seifenlösung eingesetzt werden. Verwenden Sie ein rotes Pad für pigmentierte Böden und ein grünes Pad für Böden mit farblosem Öl (bei Hartwachsölen, oder anderen schichtbildenden Ölen nur ein rotes Pad verwenden). Nehmen Sie den angelösten Schmutz direkt mit einem Mopp auf.

Wenn die Oberfläche getrocknet ist, kann sie für mehr Glanz trocken aufpoliert werden. Die besten Ergebnisse werden mit einer Poliermaschine (300 U/min) erzielt, die mit einem Bona WoolPad ausgestattet ist.

Holzböden sollten nie über einen längeren Zeitraum feucht oder gar nass sein, da sie Wasser aufnehmen und ihre Form verlieren oder sich verfärben können. Reinigen Sie immer so trocken wie möglich und überschwemmen Sie den Boden niemals mit Wasser oder der Reinigungslösung. Achten Sie besonders darauf, dass die Flüssigkeit nicht ungehindert in offene Fugen eindringen kann.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich 0 800 225282

(Stand Oktober 2022)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit