



Bona Wax Oil

WOOD FLOOR MAINTENANCE

Zur regelmäßigen Pflege geölter und mit Hartwachsölen behandelte Holzböden



Bona Wax Oil ist ein widerstandsfähiges Öl/Wachs-Gemisch für die regelmäßige Pflege von geölten und mit Hartwachsölen behandelte Oberflächen. Frischt geölte Holzböden wieder auf und fügt eine schützende Wachsschicht hinzu, die eine erhöhte Beständigkeit gegen Wasser und Spritzer bewirkt. Besteht aus einem Konzentrat aus natürlichen Ölen und Wachsen, welches weniger als 2% Lösemittel enthält.

- Auffrischend und schützend
- Geringer Lösemittelanteil (< 2%) und geruchsarm

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Emulgierte pflanzliche Öle und Wachse
Farbe:	Neutral (farblos)
VOC:	< 2%
GISCODE:	Ö20+
Verdünnen:	Nicht verdünnen
Trockenzeit:	Mindestens 12 Stunden unter normalen raumklimatischen Bedingungen mit 20°C und 60% rel. Luftfeuchte
Verarbeiten mit:	Bona WoolPad oder rostfreie Edelstahlspachtel
Verbrauch:	Ca. 50 – 80 m ² /Liter, abhängig von der Saugfähigkeit des Bodens
Reinigung:	Werkzeuge mit Spiritus reinigen. Angetrocknetes Material kann ggf. mit Testbenzin entfernt werden
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 3 Jahre ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Gebindeentsorgung:	Deutschland über DSD; Österreich über ARA 12830
Lieferform:	6 x 1 Liter, Kunststoffgebinde (60 Kartons pro Palette)

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

(Stand Oktober 2022)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



Bona Wax Oil

WOOD FLOOR MAINTENANCE

Zur regelmäßigen Pflege geölter und mit Hartwachsölen behandelte Holzböden

VORBEREITUNGEN

Falls erforderlich, muss die zuvor geölte, bzw. geölt/gewachste Oberfläche vor dem Auftragen von Bona Wax Oil gründlich mit Bona Oil Soap oder Bona Deep Clean Solution gereinigt und trocken gelassen werden. Lassen Sie das Produkt Raumtemperatur erreichen und schütteln Sie den Behälter vor Gebrauch gründlich. Die Mindesttemperatur für den Gebrauch beträgt 16°C.

VERARBEITUNG

1. Verteilen Sie Bona Wax Oil mit einem Bona WoolPad oder einer rostfreien Edelstahlspachtel. Hinweis: Das flüssige Öl/Wachsgemisch kann größere Wachspartikel enthalten. Dies ist normal. Das Wachs wird während des Auftragens/Poliervorgangs aufgeweicht und verschmiert.
2. Überschüssiges Material unverzüglich mit einem Bauwollappen, oder einem Bona Waffeltuch vollständig entfernen und die Oberfläche trockenreiben. Im Anschluss mind. 12 Stunden trocken lassen. Rechnen Sie mit einer längeren Trockenzeit auf dichten Exotenhölzern, oder auch bei geringen Raumtemperaturen.

WARNING: BONA WAX OIL ENTHÄLT TROCKNENDE ÖLE UND WACHSE. GEFAHR DER SELBSTENTZÜNDUNG. GETRÄNKTE LAPPEN, TÜCHER, PADS O. Ä. NUR IN GESCHLOSSENEN BEHÄLTERN ODER IN WASSER AUFBEWAHREN.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349

Service Telefonnummer Österreich 0 800 225282

(Stand Oktober 2022)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit