



Bona Djuprengöring för Trädäck

Utomhusbruk

Djuprengöring som effektivt avlägsnar smuts och alger

Bona Djuprengöring för Trädäck rengör svårt väderbitna trädäck samt avlägsnar effektivt både alger och grov smuts.

Perfekt inför ytbehandling med såpa eller olja. Bidrar med blekande effekt och återställer träets ljusa ton. Minskar även den grönaktiga nyansen på tryckimpregnerat trä och ger det ett mer naturligt utseende. En utmärkt start innan du behandlar trädäcket med Bona Linoljesåpa eller Bona Decking Oil. Funkar på alla möjliga träslag – kan appliceras med dyna, roller eller borste; men också med Bona PowerScrubber, en kraftfull maskin med mot-roterande borstar.

OBS: Rekommenderas ej före behandling med vattenburna lasyrer, akrylfärger eller liknande produkter.

- Avlägsnar effektivt smuts och alger
- Djuprengör och ljusar upp
- Perfekt som start före applicering av såpa eller olja

TEKNISK DATA

pH-värde:	ca. 2,5
Åtgång:	Manuell rengöring: ca. 10-12 m ² /liter Maskinrengöring: ca. 20-25 m ² /liter
Hållbarhet:	3 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning eller 1 år från öppnande.
Lagring/transport:	Förvaras mellan +5–30°C.
Säkerhet:	Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd & ansiktsskydd. Tvätta grundligt efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

2026-02-05

Detta datablad ersätter alla tidigare versioner.
Kontrollera på bona.com att du använder den senaste versionen.



Bona Djuprengöring för Trädäck

Utomhusbruk

Djuprengöring som effektivt avlägsnar smuts och alger

Avfall:

Tomma behållare sköljes och återvinns som hårdplast

Förpackning:

4 liters dunk tillverkad med minst 50% återvunnen plast

FÖRBEREDELSE

Avlägsna lös smuts. Skydda växter och omkringliggande ytor från stänk. Undvik att arbeta i regn eller starkt solljus.

ANVÄNDNING

Manuell rengöring:

1. Applicera rikligt med Bona Djuprengöring (utspädd) på trällytan med en dyna, roller eller borste. Arbeta i sektioner längs hela längden av några plankor åt gången. Låt verka 5–10 minuter. Återfukta med vatten om ytan skulle hinna torka.
2. Skrubba med en hård rotborste och skölj bort smutsen direkt.
3. Låt ytan torka helt innan du skyddar träet med såpa eller olja.

Maskinrengöring med Bona PowerScrubber:

1. Montera röda (medium) eller orange (hård) borstar på PowerScrubbern. Justera trycket till medium eller högt vid behov.
2. Tillsätt 2 liter Bona Djuprengöring i tanken och fyll på med 8 liter vatten.
3. Spola ytan som skall behandlas med vatten.
4. Skrubba en sektion av trädäcket med PowerScrubbern samtidigt som du distribuerar rengöringsvätska från maskinen. Skölj bort lösgjord smuts direkt.
5. Fortsätt med nästa sektion och låt ytan torka helt innan du skyddar träet med såpa eller olja.

Tips! För en kraftigare blekningseffekt, applicera Bona Djuprengöring en andra gång och låt självtorka.