



NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH VENKOVNÍCH PODLAH

Čištění – jednoduchá rutina

Klíčem ke krásnému vzhledu podlah je pravidelný úklid a čištění. Bona nabízí čisticí prostředky pro efektivní čištění podlah. Produkty Bona povrch podlah nepoškodí a nemají negativní vliv na životní prostředí. Rychlé a okamžité řešení s vynikajícím výsledkem. Pro jednoduché a efektivní čištění podlah.



Ochrana povrchu – navrácení lesku

Opakované hloubkové čištění podlah může postupem času „zmatnit“ vzhled a kvalitu povrchu podlah. Nová ochranná vrstva leštěnky obnoví původní lesk a prodlouží životnost podlah. Bezpečně, rychle a snadno. Přípravky společnosti Bona obnoví vzhled podlah a navrátí jim jejich původní krásu. Bona Hloubkové čištění a následná ochrana povrchu podlah je doporučována především v komerčních prostorech s vysokou zátěží, pro lepší odolnost povrchu.



Hloubkové čištění – oživení a obnovení

Každá podlaha se časem opotřebovává. Na podlaze se objevují skvrny, zbytky usazených nečistot, různorodá zbarvení. Aplikací efektivního přípravku v kombinaci s čisticím strojem Bona PowerScrubber vyčistíte povrch podlah rychle a efektivně. Není nutná renovace, ale pouze vyčištění podlahy, s velmi krátkou odstávkou provozu podlahy.



Přelakování – jistota obnovy

Poškozené nebo silně opotřebované podlahy by za běžných okolností vyžadovaly výměnu. Bona nabízí inovativní ošetření povrchu pomocí Bona Přelakování podlah. Účinná alternativa, jak obnovit původní vzhled podlah rychle a prodloužit jejich životnost. Ať už se jedná o dřevěné podlahy, vinyl, PVC, linoleum nebo gumovou podlahu, unikátní a bezpečné Bona Přelakování podlah poskytne perfektní povrch během několika hodin práce.





Dřevěné venkovní podlahy

Venkovní dřevěné terasy jsou neustále vystaveny různým změnám počasí. Bona Decking System je kompletní systém profesionálních

produktů pro údržbu a renovaci venkovních dřevěných teras, aby si terasa zachovala původní krásný vzhled, dlouhodobě.

Obsah

Čištění	6
Hloubkové čištění	7
Ochrana povrchu	8
Přeolejování	9



Dřevěné venkovní podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Instrukce k čištění

Bona Čistící prostředek na venkovní dřevěné terasy je určený pro hlubkové čištění znečištěného a naolejovaného dřeva, jako jsou modřín, borovice, v exte-

riéru – na venkovních dřevěných terasách. Rozpouští znečištěný olej na znečištěném dřevu a vrací dřevu původní světlou barvu, kterou mělo, když bylo nové.



Dřevěný povrch navlhčete.



Naneste Bona Čistící přípravek (1:4 s vodou) a nechte ho několik minut působit.



Čištění manuálně: vydrhněte kartáčem s tvrdým vlasem. Opláchněte povrch.



Čištění strojem: spusťte stroj, dávkujte čistič. Jak je povrch vyčištěn, opláchněte povrch vodou.

Čištění manuálně

1. Dřevěný povrch navlhčete vodou.
2. Naneste čistící přípravek na 5–10 m² plochy a nechte ho působit po dobu několika minut. Přelijte čistící prostředek do plastové nádoby a poté jej nanásejte válečkem na ošetřovaný povrch.
3. Poté znečištěnou podlahu vydrhněte kartáčem s tvrdým vlasem. K čištění je možné použít i tlakovou hadici s vodou a rotujícím kartáčem. V tomto případě použijte nejnižší možný tlak vody.
4. Ošetřované plochy kousek po kousku pečlivě opláchněte vodou a pokračujte na dalším úseku (není nutné v případě, že používáte tlakovou hadici).



- Před čištěním odstraňte z dřevěného povrchu nečistoty, houby, mech apod. Zkontrolujte a opravte vyčnívající hřebíky a šrouby. Zakryjte citlivé plochy, např. rostliny nebo hliníkové detaily, aby se na nich nevytvořily skvrny. Nepracujte na přímém slunci.
- Po čištění, před dalším ošetřením (Bona Decking Oil) nechte povrch důkladně zaschnout.

Čištění strojem

1. Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 8 litrů čisté vody a 2 litry čisticího prostředku Bona Čistící prostředek na venkovní dřevěné terasy.
2. Opláchněte podlahu vodou.
3. Spusťte stroj, dávkujte čistič. Vyčistěte část podlahy po celé její délce. Ihned spláchněte nečistoty vodou.
4. Pokud je již dřevo suché, opláchněte jej vodou a dále pokračujte.

Produkty a stroje

- Bona Čistící prostředek na venkovní dřevěné terasy
- Bona Power Scrubber (oranžové kartáče)

Instrukce k hloubkovému čištění

Čisticí stroj Bona PowerScrubber v kombinaci s Bona Deep Clean Solution vyčistí venkovní dřevěné palubky rychle a efektivně. Důkladným vyčištěním podla-

hy je odstraněna ochrana povrchu podlahy. Proto je zapotřebí podlahu znovu nasytit olejem (viz návod Ochrana povrchu na další stránce).



1. Připevněte oranžové kartáče na Bona Power Scrubber.



2. Dodržujte poměr ředění Bona Deep Clean Solution dle návodu.



3. Nastavte střední úroveň tlaku kartáčů.



4. Vyčistěte podlahu ve směru prken pomocí Bona Power Scrubber.

Postup

1. Připevněte oranžové kartáče na Bona Power Scrubber.
2. Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 1 litr Bona Deep Clean Solution, zbývajícím objem nádrže doplňte vodou – tj. 9 litrů.
3. Nastavte kartáče na střední nebo vysokou úroveň tlaku (dle potřeby).
4. Spláchněte dřevěné palubky vodou. Čistěte po směru prken. Opláchněte povrch palubek čistou vodou.



- Při běžném čištění použijte střední tlak stroje, u silně znečištěného dřeva použijte stroj v plném výkonu.
- Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch. Nechte podlahu řádně zaschnout.
- Aplikujte Bona Decking Oil – olej pro ošetření venkovních dřevěných teras (viz instrukce na další straně).

Produkty a stroje

- Bona Deep Clean Solution
- Bona Power Scrubber (oranžové kartáče)

Dřevěné venkovní podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Instrukce k ochraně povrchu

Pokud je stávající povrch dřevěné venkovní palubky stále relativně neporušený, může být provedena jednoduchá údržba. Pokud však podlaha vypadá šedě,

nevzhledně a dřevina se nerozpadá, je nutné dřevo nejprve důkladně vyčistit a poté vyživit olejem (viz postup na následující straně).



1. Vyčistěte povrch dle pokynů - viz Hlubkové čištění.



2. Aplikujte tenkou, rovnoměrnou vrstvu oleje Bona Decking Oil.



3. Po cca. 10-15 minutách odstraňte přebytečný olej bavlněným hadrem.

Postup

1. Vyčistěte povrch dle pokynů - viz Hlubkové čištění a nechte povrch zcela zaschnout.
2. Aplikujte tenkou, rovnoměrnou vrstvu oleje Bona Decking Oil na část palubky pomocí širokého štětce, nebo jiného vhodného aplikátoru. Pracujte po celé délce prken.
3. Po cca. 10-15 minutách odstraňte přebytečný olej bavlněným hadrem. Přebytečný olej je možné odstranit manuálně hadrem, nebo pomocí leštícího stroje. Hadr umístěte na pad pod leštící stroj. Pokračujte ve zbývajících částech podlahy, dokud nebude ošetřena celá plocha palubek.
4. Povrch by měl být připraven k lehké zátěži po 12 hodinách (při 20°C/ 60% vlhkosti), úplná zátěž je možná po 24 hodinách od poslední aplikace oleje. V případě, že začne pršet a olej nezaschnul, je možné, že bude zapotřebí aplikovat další tenkou vrstvu oleje Bona Decking Oil.

Produkty a stroje

- Bona Decking Oil
- Bona Power Scrubber (oranžové kartáče)
- Bona Deep Clean Solution



Instrukce k přeoledování

Přeoledování je nutné, pokud byl povrch poškozen sluncem. Aby se obnovila přirozená krása, musí být poškozená a zničená dřevěná prkna vyměněna před

novým ošetřením pomocí Bona Decking Oil. Celý proces je zachycen v tomto návodu – od čištění pomocí Bona Power Scrubber až po přeoledování.



1. Připevněte oranžové kartáče na Bona Power Scrubber.



2. Dodržujte poměr ředění Bona Deep Clean Solution dle návodu.



3. Nastavte kartáče na vysoký tlak stroje.



4. Aplikujte tenkou, rovnoměrnou vrstvu oleje Bona Decking Oil.



5. Po cca. 10-15 minutách odstraňte přebytečný olej bavlněným hadrem.



- Po čištění umístěte stroj vždy na voděodolný povrch.
- V případě, že začne pršet a olej nezaschl, je možné, že bude zapotřebí aplikovat další tenkou vrstvu oleje Bona Decking Oil.

Postup

1. Připevněte oranžové kartáče na Bona Power Scrubber.
2. Naplňte nádrž čistícího stroje v poměru 1 l Bona Deep Clean Solution, nádrž doplňte vodou (9 l).
3. Nastavte kartáče na vysoký tlak stroje. Spláchněte dřevěné palubky vodou. Čistěte po směru prken. Opláchněte povrch palubek čistou vodou a nechte povrch řádně zaschnout.
4. Aplikujte tenkou, rovnoměrnou vrstvu oleje Bona Decking Oil na část palubky pomocí širokého štětce, nebo jiného vhodného aplikátoru. Pracujte po celé délce prken.
5. Po 10-15 minutách odstraňte přebytečný olej bavlněným hadrem. Přebytečný olej je možné odstranit manuálně hadrem nebo leštícím strojem. Hadr umístěte na pad pod leštící stroj.
6. Pokračujte ve zbývajících částech podlahy, dokud nebude ošetřena celá plocha palubek.
7. Povrch by měl být připraven k lehké zátěži po 12 hodinách (při 20°C/ 60% vlhkosti), úplná zátěž je možná po 24 hodinách od poslední aplikace oleje.

Produkty a stroje

- Bona Power Scrubber (oranžové kartáče)
- Bona Deep Clean Solution
- Bona Decking Oil

Bona®

Bona®

Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetření všech typů podlah. Od jejího založení v roce 1919, jsme prostřednictvím dceřiných společností a distributorů získali zastoupení ve více než 90 zemích celého světa, což nám umožňuje být blízko našich zákazníků a řemeslníků.

Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale udržitelná řešení profesionálům, i majitelům podlah.



Bona CR, spol. s r.o.
Obchodní 132
251 01 Čestlice
tel. CR: +420 211 153 340
tel. SR: +421 265 457 161
fax CR: +420 211 153 349
bonacr@bona.com

www.bona.com/cz

Bona®