

Bona Care Oil

Tekniskt datablad

Finishing



Bona Care Oil är en snabbtorkande underhållsolja för tidigare oljade golv. Den låga viskositeten, unika blandning av olika vegetabiliska oljor, har excellent penetrationsförmåga och har en mycket svag lukt. Fyller träets porer för långtidsskydd.

- Lågviskös och mycket lättarbetad olja
- Lågt VOC (<8%)
- Svag doft
- Säker för användning på barnleksaker och bordsskivor, uppfyller EN 71-3

Tekniska data

Oljetyp:	Modifierade vegetabiliska oljor
VOC:	<8%
Spädning:	Spädes ej
Torktid:	Minimum 12 timmar* <i>* vid normalt inomhusklimat, 20 °C/60% R.F. Sörj för god ventilation.</i>
Verktyg:	Bona Wool Pad eller luddfri trasa
Åtgång:	50-100 m ² beroende på träslag
Säkerhet:	Ej klassificerat. Se säkerhetsdatablad för mer information.
Brandfarlig:	Ej märkningspliktig.
Rengöring:	Verktyg rengöres med lacknafta. Torkad olja kan tas bort med lacknafta.
Hållbarhet:	2 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning
Lagring/transp:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport..
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som metall.
Förpackning:	1 & 5 liter

Förberedelser

Om nödvändigt, rengör den tidigare oljade träytan noggrant med Bona Soap eller Bona Deep Clean System och låt det torka ordentligt innan man påför underhållsoljan. Låt produkten nå rumstemperatur och skaka noggrant innan den används. **Lägst temperatur för bruk är 16°C.**

Tips: Om golvytan är mycket sliten och förlorat sin infärgning så kan man blanda i upp till 20% Bona Craft Oil i matchande kulör i Bona Care Oil.

Applicering

1. Applicera oljan jämt och tunnt med en Bona WoolPad eller en luddfri bomullstrasa under en polermaskin.
2. Torka av allt oljeöverskott på golvet med rena bomullstraror.

WARNING: BONA CARE OIL INNEHÅLLER TORKANDE OIJOR. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING. OIJIGA TRASOR, PAPPER OCH ANNAT FIBRÖST MATERIAL LÄGGS I VATTEN ELLER SLUTNA METALLBEHÅLLARE



Bona[®]

Bona Care Oil

Tekniskt datablad

Finishing



Underhåll

Dammsug golvet regelbundet. Våttorka golvet vid behov med en fuktad mopp med Bona Soap (såpa) tillsatt rengöringsvattnet. **Obs!** Städa alltid med så torra städmetoder som möjligt. Applicera Bona Care Oil med jämna intervaller för att hålla ytan i gott skick. Hur ofta bestäms av det aktuella slitaget och kan variera mellan var 3:e år i hemmiljö till någon gång om året i en offentlig miljö.

Detaljerade underhållsinstruktioner kan hämtas från www.bona.com

Observera!

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.