

Bona Craft Oil

Tekniskt datablad


Bona Craft Oil är en unik blandning av olika vegetabiliska oljor, modifierade för överlägsen impregnering och långtidsverkande skydd för trägolv. Den utvalda blandningen har svag doft, lätt att arbeta med och ger en reducerad gulningseffekt. Formuleringen är miljövänlig, innehåller mycket olja och lite lösningsmedel (<4%) vilket innebär att träet mättas med färre strykningar. Lämplig för trägolv i offentlig och hemmiljö såväl som för möbler och andra trädetaljer.

- Extrem hög mättnadsnivå
- Lättapplicerad och snabb torktid
- Låg lösningsmedelsnivå och svag doft
- Säker för användning på barnleksaker och bordsskivor, uppfyller EN 71-3

Tekniska data

Oljetyp:	Modifierade vegetabiliska oljor
Kulörer:	Pure, Graphite, Frost, Ash, Umbra och Clay
Torrhalt:	Ca. 96-98% (beroende på kulör)
VOC:	<4%
Spädning:	Spädes ej
Torktid:	- Mellan appliceringarna: 15-30 minuter* - Lätt användning: 24 timmar* <i>*vid normalt inomhusklimat, 20°C/60% R.F</i> <i>Sörj för god ventilation.</i>
Verktyg:	Oljebeständig gummiskrapa, Bona Wool Pad, röd pad eller rostfri spackel
Total åtgång:	Ca. 20 m ² /liter beroende på träslag
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Brandfarlig:	Ej brandfarlig. Risk för självantändning, se säkerhetsdatablad för mer information.
Rengöring:	Rengör verktygen med lacknafta. Torkat material kan tas bort med lacknafta.
Hållbarhet:	2 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Förvaring/transport:	Förvaras och transporteras mellan +5°C och +25°C
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som metall.
Förpackning:	2,5 & 5 liter

Ytbehandling




Neutral



Frost



Ash



Umbra



Clay



Graphite

Bona[®]