

Bona Decor Paint

Tekniskt datablad

Bona Decor Paint är en vattenbaserad färg utvecklad för användning på trägolv. Bona Decor Paint fungerar på golv i hemmiljö såväl som i offentlig miljö. Golven kan färgas in på avgränsade ytor alternativt hela rum eller våningsplan. Avsluta alltid med någon av Bona Mega ONE, Bona Traffic, Bona Traffic HD eller Bona Traffic Natural i lämplig glansgrad, för bästa slitstyrka och hållbarhet för ditt golv.

- God täckförmåga
- Snabb torktid
- Enkel applicering

Ekgolv grundlackeras med Bona Classic för att stoppa genomblödning av garvsyra. Missas detta kommer vit- och gråmålade golv bli gulaktiga av garvsyran i eken.

Furugolv och grangolv med knastar måste spärrmålas innan färgen appliceras.

Tekniska data

Färgtyp:	1-komponent vattenburen färg av polyuretan
Färger:	Vit, Ljusgrå, Mörkgrå och Svart
VOC:	Max 140 g/m ²
Spädning:	Kan spädas med Bona Novia upp till 50%.
Torktid:	1-2 timmar vid 20°C/60% RF.
Verktyg:	Bona Microfiber Roller eller Bona Microfleece Roller
Åtgång:	8-10 m ² /liter per strykning
Säkerhet:	Ej märkningspliktig. Se separat säkerhetsdatablad.
Rengöring:	Tryck ut/stryk av färg från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Verktyg med torkad färg kastas.
Hållbarhet:	2 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	5 liter

Förberedelser

Se till så att golvet är acklimatiserat till sin omgivning, väl slipat eller slipat och borstat och är fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts. Låt färgen nå rumstemperatur och rör om färgen i behållaren noga före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18-25°C och 30-60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. **Lägsta temperatur för användning är 13°C.**

Behandlingsschema

Obehandlat trä:

- 1x Bona Classic*
- 1x Bona Decor Paint
- 1x Bona Décor Paint
- Lätt mellanslipning
- 1-2x Bona Mega ONE/Bona Traffic/Traffic HD/Traffic Natural

Ytbehandling



Bona®

Bona Decor Paint

Tekniskt datablad

OBS! Att applicera fler än två lager lack per dag kan ej rekommenderas pga risk för ökad träsvällning.

Applicering

1. Vid användning av vit eller ljusgrå kulör förbehandla golvet med Bona Classic och låt torka. Vid användning av mörkgrå eller svart kan förbehandling uteslutas.
2. Applicera färgen med rekommenderad roller och låt torka.
3. För bättre täckning applicera ytterligare ett lager färg. Låt torka.
4. Mellanslipa vid behov med Bona Scrad Pad System korn 150 (eller finare). Dammsug eller dammtorka golvet.
5. Skydda ytan med någon av Bonas topplacker Bona Mega ONE/Bona Traffic/Traffic HD/Traffic Natural 1-2x.

Golvet kan försiktigt beträdas cirka 8 timmar efter den sista strykningen. Låt ytan torka minst en vecka innan mattor eller annan golvbeläggning läggs på, eller ytan belastas med tunga föremål. Undvik att våtmoppa golvet första veckan.

OBS! Beakta risken för gulning av vitmålade golv vid användning av t ex mattor på golvet. Denna gulning beror på uteblivit solljus på den täckta ytan. Träet blir då gult. Gulningen försvinner om man tar bort mattan. Detta kan dock ta ett par veckor.

Underhåll

Rengör golvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner och en mikrofiberduk. Som en del i ett underhåll kan golvet överlackeras med ett nytt lager lack (Bonas Traffic-produkter) innan slitaget når träet/färgen. Detta kan då leda till en omfattande renovering, se separat instruktion för överlackering.

Genom att applicera Bona Freshen Up eller Bona Wood Floor Refresher med jämna mellanrum upprätthålls en attraktiv yta med bibehållen lyster.

Detaljerade underhållsinstruktioner kan hämtas från www.bona.com

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.

Ytbehandling



Bona[®]