

Bona Pacific Filler

Tekniskt datablad

Egenskaper

Bona Pacific Filler är en vattenburen användningsfärdig spackelmasa för hel spackling av parkett- och trägolv där mycket höga krav ställs på golvets slutfinish.

- 1-komponent
- Lätt att slipa

Tekniska data

Produkt typ:	Vattenburen parkett- och trägolvsspackel
Färg:	Ek
Torrhalt:	55%
Densitet vid 20°C:	1,3 kg/dm ³
Förtunning:	Skall ej förtunnas
Torktid:	Ca. 30-45 min. vid normal rumstemperatur
Sträckförmåga:	Ca. 80-100 g per m ² , beroende på antalet fogar och dess bredd.
Verktyg:	Rostfri stålspackel
Frostbeständighet:	Förvaras frostfritt
Lagringstid:	1 år i oöppnad originalförpackning
Säkerhet:	Ej märkningspliktig, se Säkerhetsdatablad
Brandfarlighet:	Ej brandfarlig
Förpackning:	1 x 6kg

Ytbehandling



Bona Pacific Filler

Tekniskt datablad

Ytbehandling



Förberedelser

Efter slipning med korn 60 rengör golvet noga. Vid behov omrör Bona Pacific Filler före användning.

Applicering

Bona Pacific Filler spacklas över hela golvet med rostfri stålspackel. Håll ej ut mer Bona Pacific Filler på golvet än vad som räcker till 4 m².

Åtgången av Bona Pacific Filler är beroende av antalet fogar och golvet's springor. Bona Pacific Filler fyller fogar upp till ca 3 mm.

När Bona Pacific Filler torkat slipas golvet med korn 80.

Var noga med att slipa bort all Bona Pacific Filler som finns ovanpå parketten vid sista slipningen

Bona Pacific Filler är färgbeständig. Den färgas ej av golvlack eller golvolja.