

Bona Polish

Tekniska datablad

Egenskaper

Bona Polish är en färdigblandad vattenburen underhållsprodukt speciellt utvecklad för att använda på lackerade trägolv och är därför förstärkt med polyuretan.

- Formulerad att vara enkel att använda och garanterar för jämnt resultat
- Förstärkt med polyuretan för lång livslängd
- God motståndskraft mot klackmärken och repor
- Finns både som blank och matt

Teknisk data

Bindemedel:	Akrylat/Polyuretan
Torktid:	Minst en timme vid 20°C/ 60% R.F.
Glans:	Matt och blank
Åtgång:	50 m ² per liter
Blandningsförhållanden:	Skall inte späs
Rengöring:	Redskap rengörs omedelbart med vatten. Torkat material – använd Bona Polish Remover
Säkerhet:	Hålls utom räckhåll för barn
Arbetsredskap:	Bona Applicator pad
Lagringstid:	Polish Matt, 1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning Polish Blank, 2 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning
Förvaring:	Lagras frostfritt
Överblivet material:	Enligt lokala bestämmelser, kontakta återvinningscentral
Förpackning:	10 x 1 liter (50 kartonger per pall) 4 x 5 liter (44 kartonger per pall)

**under normalt inomhus klimat, 20°C/60% R.F.*

Floor Care



Bona®



Förberedelser

Rengör noga ytan, se till att ytan är torr och fri från smuts, fett och vax. Använd inte Bona Polish på golv vilka nyligen blivit behandlade med vax. Om ytan tidigare fått behandling av olika typer av polish, utför en test för kontrollera att produkterna passa ihop. Skaka behållaren noga innan användning.

Applisering


Lackerade golv: Stryk ut Bona Polish med en Bona Applicator pad. Trådmopp, bomull, svamp eller andra moppar är inte lämpliga att använda.

Ringla ut innehållet på ytan vilket skall behandlas i omgångar om ett par kvadratmeter åt gången och stryk ut produkten med Bona Applicator pad. Undvik att arbeta med produkten om den har torkat på ytan, det kan lätt bli drag och ränder på ytan. Låt torka i minst en timme innan golvet tas i bruk eller innan en andra strykning utförs. Rengör verktyg med vatten direkt efter användning.


Åtgång: Lämplig mängd 1 liter/50m².




Rengör



Häll ut



Fördela



Jämna ut

Tips

- När man stryker ut polishen på golvet skall moppen hållas plan med golvet, dra sedan från vägg till vägg i träets längdriktning. Undvik att lyfta moppen under utstrykningen vilket annars kan bilda bubblor och ge en ojämn glans.
- Om ett golv är matt och det önskas att golvet vore blank eller vice versa, kan två strykningar vara nog för att förändra golvets glans. Tänk på att respektera torktiderna mellan strykningarna.