

Bona PowerRemove R

Tekniskt datablad

Bona PowerRemove R är ett aggressivt rengöringsmedel för polishborttagning samt djuprengöring av PVC-, Linoleum-, Vinyl/LVT- och PU-golv.

- Löser snabbt upp ingrodd smuts och polish eller annan ytbehandling
- Lätt skummande
- Ett lägre pH-värde minskar risken för missfärgningar på mattan

Teknisk data

pH-värde:	Koncentrat ca. 8,8
Blandnings- förhållande:	Brukslösning ca: 1:1-1:5
Bearbetningsvtyg:	Bona PowerScrubber (vita och röda borstar), FlexiSand 1.9 med Bona Quattro Disk eller Bona Pad Drive, Bona Diamond Abrasives korn 80/120. Bona Scrad Pad, mopp och Bona Cleaning Pad.
Hållbarhet:	2 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Säkerhet:	Se separat säkerhetsdatablad
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Förpackning:	3 x 5 liter

Applicerings

Djuprengöring av gummigolv med pastiller.

Använd Bona FlexiSand 1.9 med Bona Power Drive NEB och Bona Grift Brush. Detta för att säkerställa en effektiv djuprengöring.

Djuprengöring av övriga halvhårda golv

Använd Bona Diamond Abrasives korn 80/120 alternativt en svart pad.

Djuprengöring inför renovering med Bona Pure Colour/Pure

1. Dammsug golvet från damm och annan lös smuts.
2. Kontrollera att golvytan är tät så att inte vatten kan tränga in under mattan. Laga eventuella skador.
3. Golvets slitage, utseende mm bestämmer koncentrationen av Bona PowerRemove R 1:1-1:5.
4. Fördela lösningen över hela ytan och låt verka i minst 20 minuter.
5. Slipa det våta golvet med Bona FlexiSand 1.9 med Bona Quattro Disc. Använd Bona Diamond Abrasives korn 80 vid infärgning med Bona Pure Colour och Bona Diamond Abrasives korn 120 vid behandling med Bona Pure. Det är viktigt att golvet är vått under hela slipningen, tillsatt mer lösning vid behov.
6. Använd en vattensugare för att få upp den smutsiga lösningen.

Resilient
System



Bona[®]



7. Använd Bona Power Scrubber med vita borstar och rent vatten för att neutralisera golvet. Avsluta alltid med att torka av golvet med Bona Cleaning Pad och rent vatten. Försäkra dig om att alla rester av föroreningar är borttagna.
8. Omgivningen och rummets luftfuktighet styr torktiden (t ex hög RF-nivå). Linoleumgolv ska torka minst 24 timmar före behandling med Bona LinoPrime. Använd alltid en ventilationsfläkt under torkprocessen.

Viktigt!

- För att fastställa koncentrationen av rengöringsmedel gör en test på en avgränsad yta. Börja alltid med en lösning på 1:5.
- För att undvika missfärgning och slipavtryck på linoleumgolv gör en test för att fastställa lösning och slipmetod. Om en missfärgning uppstår så avhjälps och återställs golvet med en behandling med Bona Pure Colour. Avsluta alltid med Bona Pure.
- Rengör Bona Diamond Abrasives under slipprocessen för att förlänga slippapperets livslängd
- Rengöring av gummigolv med pastiller sker med Bona Grift Brush.