

Bona Remove R

Tekniskt datablad

Bona Remove R är ett aggressivt rengöringsmedel för polishborttagning och djuprengöring samt underhållsrengöring av PVC, - Linoleum-, vinyl/LVT-, gummi- och PU-golv. Använd Bona PowerRemove R om Bona Remove R anses vara otillräcklig.

- Tack vare ett lågt pH-värde minskas risken för missfärgningar.
- Löser snabbt upp ingrodd smuts och polish eller andra föroreningar.
- Lätt skummande.

Teknisk data

pH-värde:	Koncentrat ca. 9,3
Blandningsförhållande:	Brukslösning ca 1:1-1:5
verktyg:	Bona Power Scrubber (vita och röda borstar), FlexiSand 1.9 med Bona Quattro Disk eller Bona Pad Drive, Bona Diamond Abrasives korn 80/120. Bona Scrad Pad, mopp och Bona Cleaning Pad
Hållbarhet:	Minst 2 år, från tillverkningsdatum i öppnad originalförpackning
Lagring/transport:	Lagras frostfritt. Ej under +5°C
Förpackning:	3 x 5 liter

Applicering

Djuprengöring av gummigolv med pastiller.

Använd Bona FlexiSand 1.9 med Bona Power Drive NEB och Bona Grift Brush. Detta för att säkerställa en effektiv djuprengöring.

Övriga halvårda golv

Använd Bona Diamond Abrasives korn 80/120 alternativt en svart pad.

Djuprengöring inför renovering med Bona Pure Colour / Bona Pure

1. Dammsug golvet från damm och annan lös smuts.
2. Kontrollera att golvytan är tät så att vatten inte kan tränga in under mattan. Laga eventuella skador.
3. Koncentrationen av Bona Remove R beror på golvets kondition.
4. Fördela lösningen över hela ytan och låt verka i minst 20 minuter.
5. Slipa det våta golvet med FlexiSand 1.9 med Bona Quattro Disc och Bona Diamond Abrasives korn 80 vid infärgning med Bona Pure Colour och korn 120 vid behandling med Bona Pure. Viktigt att golvet är vått under hela slipningen, tillsätt mer lösning vid behov.
6. Använd en vattensugare för att ta upp den smutsiga lösningen
7. Använd en Bona Power Scrubber med vita borstar och rent vatten för att neutralisera golvet. Avsluta alltid med att torka av golvet med Bona Cleaning Pad och rent vatten. Försäkra dig om att alla rester av föroreningar är borttagna.
8. Omgivningen och rummets luftfuktighet styr torktiden. (t ex högre temperatur och lägre luftfuktighet ger kortare torktid). Linoleumgolv skall torka minst 24 timmar före behandling med Bona LinoPrime. Använd alltid en ventilationsfläkt under torkprocessen

Resilient
System



Bona®



Viktigt!

- För att fastställa koncentrationen av rengöringsmedel gör en test på en avgränsad yta. Börja alltid med en lösning på 1:5.
- För att undvika missfärgning och slipavtryck på linoleumgolv gör en test för att fastställa lösning och slipmetod. Om en missfärgning uppstår så avhjälpas och återställs golvet med en behandling med Bona Pure Colour. Avsluta alltid med Bona Pure.
- Rengör Bona Diamond Abrasives under slipprocessen för att förlänga slippapperets livslängd
- Rengöring av gummigolv med pastiller sker med Bona Grift Brush.

Ovan information framställs i god tro och efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten men gör inget anspråk på att vara komplett. Användaren är skyldig att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för det avsedda ändamålet, golvtypen och rådande lokala förhållanden. Bona kan endast garantera kvaliteten på den levererade produkten. En professionell och därmed lyckad användning av produkten är utom vår kontroll. Vid osäkerhet så utför alltid ett prov före användning. Etiketttexter och säkerhetsdatablad skall beaktas före användning av denna produkt.