

Bona Carl's 25

Tekniskt datablad

Egenskaper

Bona Carl's 25 är en underhållsolja avsedd för periodiskt underhåll av trä- och parkettgolv som behandlats med någon av Bona Oil.

- Ger ytan nytt liv och ny glans.
- Minimal återblödning.
- Godkänd RAL-UZ 38 för VOC och formaldehyd emissioner.
- Torkar snabbt.
- Kan blandas med Bona Carl's MixColour.

Tekniska data

Oljetyp:	Härdande tallolja
Torrhalt:	Ca. 25 %
Densitet:	0,80 kg/dm ³
Brandfarlighet:	Brandfarlig. Se varuinformationsblad
Flampunkt:	28°C
Kemiska risker:	Innehåller torkande oljor: Risk för självantändning, använda trasor, trassel och dylikt läggs i vatten eller i slutna behållare
Verktyg:	Slip- och polérmaskin med röd polérrondell, skurtrasa
Åtgång:	Ca. 4-8 m ² /liter beroende på träslag
Säkerhet:	Klassificeras ej som hälsovådlig. Se varuinformationsblad
Lagringstid:	2 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning
Lagring/transport:	Frostfritt
Överblivet material:	Enligt lokala bestämmelser, kontakta återvinningscentral
Förpackning:	2 x 5 liter per kartong, 35 kartonger per pall.

Finishing



Bona Carl's 25

Tekniskt datablad

Finishing



Förberedelser

Ytan som skall underhållsvaxas måste vara väl rengjord från grus och annan lös smuts. Dammsug och fuktmoppa golvet med Bona Soap. Dosering 1-1,5 dl till 10 liter vatten.

Generellt gäller vid all användning av pigmenterade oljor att golvet först bör avtorkas med en lätt fuktad skurtrasa, detta för att åstadkomma en liten träresning. Denna träresning skapar inga problem vid inoljningen utan poleras bort med en röd polérrondell.

Applicering

1. På mindre ytor kan Bona Carl's 25 appliceras tunt för hand med hjälp av en skurtrasa. Till större ytor appliceras oljan i ett tunt lager med en slip- och polérmaskin och skurtrasa.
2. Låt golvet torka 12 timmar utan belastning.
3. Efterpoléra med en slip- och polérmaskin och torr skurtrasa.